

Cellule de refroidissement 3x GN 2/3 code: 237731

Le boîtier et la chambre sont en acier inoxydable 18/8.
La chambre mesure 340 x 365 x (H) 270 mm et peut accueillir 3 bacs GN 2/3, les glissières sont espacées de 68 mm.
Avec affichage numérique.
Le thermostat mesure la température de la chambre, mais peut également mesurer la température du produit grâce à la sonde à cœur incluse.
Refroidissement par air pulsé, avec dégivrage manuel.
Fonction de maintien automatique : à la fin du cycle, l'appareil maintient la température atteinte.

Évaporateur protégé contre la corrosion.
Capacité de refroidissement : 7 kg (+90 °C/+3 °C)/cycle.
Capacité de congélation : 5 kg (+90 °C/-18 °C)/cycle.
Isolation en cyclopentane expansé de 60 mm d'épaisseur.
Avec signal sonore et visuel indiquant l'ouverture de la porte, le refroidissement s'arrête lorsque la porte est ouverte.
Pieds ajustables en acier inoxydable.
Fonctionne à une température ambiante jusqu'à 38 °C.

- + Peut contenir - 3 bacs GN 2/3
- + Facteur d'isolation thermique élevé
- + Congélation rapide jusqu'à -40 °C



Code	V	W	LxWxH (W)
237731	230	420	640x660x(H)437