

Filtre à eau XL code: 237861

Utilisation recommandée par modèle :

- 237892 XS et 237885 S : pour les distributeurs automatiques et les machines à boissons gazeuses.
- 237878 M, 237793 L et 237861 XL : pour les fours à convection-vapeur, les machines à café, les machines à glaçons, les distributeurs automatiques et les lave-vaisselle encastrables.

Réduit les odeurs et les goûts indésirables, le chlore et la dureté de l'eau, tout en exerçant un effet bactériostatique. Aide à améliorer le goût et à protéger l'équipement contre le tartre.

Technologie de traitement de l'eau :

- Réduction des ions de calcium et de magnésium responsables de la dureté de l'eau et de la formation de tartre.
- Décarbonisation par l'élimination du carbonate de calcium et du carbonate de magnésium.

Le filtre se compose de :

- Premier filtre à charbon retenant les particules plus grandes, le chlore, la matière organique et d'autres substances pouvant affecter négativement l'odeur et le goût de l'eau.
- Filtre à résine réduisant la dureté carbonatée.
- Deuxième filtre à charbon retenant les plus petites particules.
- Filtre final séparant les particules en suspension.

Tête de filtration intégrée avec dérivation réglable de 0 à 70 % ; aucune tête de filtration séparée n'est nécessaire.

-  Utilisation très intuitive - pas besoin d'un technicien pour l'installation
-  Tête intégrée - pas d'achat séparé nécessaire
-  Protection et prolongation de la durée de vie des appareils fonctionnant avec de l'eau
-  Amélioration du goût des boissons, en particulier du café et du thé
-  Une meilleure qualité des plats préparés dans des fours à vapeur par convection (goût, arôme, texture)

Le filtre doit être remplacé 365 jours après l'installation ou une fois que la sortie max. est atteinte pour maintenir la sécurité bactériologique.

Le débit maximal dépend de la dureté carbonatée de l'eau et du réglage de la dérivation.

Débit d'eau max., selon le modèle :

- 1 L/min. (code: 237892).
- 2 L/min. (code : 237885).
- 3 L/min. (code: 237878).
- 4 L/min. (code: 237793).
- 5 L/min. (code : 237861).

Plage de température de l'eau :

- 5-35°C pour les codes 237878, 237793 et 237861.
- 4-30°C pour les codes 237892 et 237885.

Remplissez la cartouche uniquement avec de l'eau froide.

Pression de fonctionnement : 2 à 6 bars.

Connexions : 3/8" M.

Installation et fonctionnement uniquement en position verticale.

Certains éléments d'installation, tels que les tuyaux, les vannes et les raccords, sont nécessaires au fonctionnement du filtre et ne sont pas fournis avec celui-ci.

Pour une installation et une utilisation plus faciles :

- Kit d'installation de filtre à eau HENDI (code : 237908) pour une installation pratique avec les composants nécessaires.
- Débitmètre électronique HENDI (code : 237915) pour surveiller la consommation d'eau.





HENDI

Tools for Chefs

Code

237861

mm (W)

#173x(H)463