

Filtre à eau XS

237892

Particulièrement recommandé pour les distributeurs automatiques de boissons. Technologie de traitement de l'eau :

- élimination des ions calcium et magnésium responsables de la dureté de l'eau (élimination du calcaire - résidus de calcium) - la décarbonisation, ce qui signifie l'élimination du carbonate de calcium et du carbonate de magnésium. Effet : élimination des odeurs et des goûts indésirables de l'eau, réduction de la quantité de chlore, diminution de la dureté, effet bactériostatique, ce qui permet d'améliorer le goût de l'eau/des boissons/des plats et de protéger l'équipement utilisé dans la restauration. Le filtre se compose de : - le premier filtre à charbon retient les grosses particules, le chlore, les matières organiques et d'autres substances qui affectent négativement l'odeur et le goût de l'eau, - filtre à résine qui réduit la dureté des carbonates, - un second filtre à charbon qui retient les petites particules, - filtre séparant les matières en suspension. Tête intégrée avec possibilité de réglage de la dérivation entre : 0-70% (il n'est pas nécessaire d'acheter la tête séparément). Capacité de production : le filtre doit être remplacé 365 jours après son installation pour maintenir la sécurité bactériologique / ou après avoir dépassé la valeur maximale de la production. Rendement maximal : dépend de la dureté carbonatée de l'eau et du réglage du by-pass. Débit d'eau max. - selon le modèle : - 1 L/min. (code : 237892), - 2 L/min. (code : 237885). Plage de température de l'eau à l'entrée : 4 à 30 °C. La cartouche ne doit être remplie que d'eau froide. Pression de service : 2-6 bar. Connecteurs : 3/8" M. Installation et fonctionnement uniquement en position verticale. Pour une installation et un fonctionnement corrects du filtre, nous vous recommandons l'achat de: - Kit d'installation pour les filtres à eau HENDI (code: 237908), - Débitmètre électronique pour les filtres HENDI (code : 237915).



Caractéristiques

Raccordement d'eau	: Oui
Nécessite un plombier	: Non
Emballé par	: 1
Type d'emballage	: Boîte
Hauteur (mm)	: 302
Diamètre (mm)	: 87
Valeur capacité de production	: 800
Unité capacité de production	: l
Measurements	: ø87x(H)302
Matières principales	: Plastiques
Materials	: PP (Polypropylène)

Spécifications de transport

Longueur emballage (mm)	0
Largeur emballage (mm)	0
Hauteur emballage (mm)	0
Quantity per (inner) package	0
Export carton length (mm)	295
Export carton width (mm)	283
Export carton height (mm)	190
Plastic packaging (gram)	15

HENDI B.V.
 Innovatielaan 6
 6745 XW De Klomp, The Netherlands
 T: +31 (0)317 681 040
 E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.
 ul. Firmowa 12
 62-023 Robakowo, Poland
 T: +48 61 6587000
 E: info@hendi.pl

HENDI GmbH
 Ehrling 15
 5112 Lamprechtshausen, Austria
 T: +43 (0) 6274 200 10 0
 E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.
 Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
 Braşov, 500164, Romania
 T: +40 268 320330
 E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA
 5 Metsovou Str.
 18346 Moschato, Athens, Greece
 T: +30 210 4839700
 E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.
 Via Leonardo da Vinci 4
 39100 Bolzano (BZ), Italy
 T: 800 727 438
 E: office.italy@hendi.eu