

Cellule de refroidissement code: 238578

Fabriquées en acier inoxydable 18/8.
 Dessus en acier inoxydable en nid d'abeille.
 Épaisseur d'isolation 70 mm.
 Réfrigération ventilée.
 Panneau de commande tactile capacitif.
 Fonction de démarrage de cycle rapide.
 Cycles contrôlés par le temps et la température de la sonde centrale.
 Fermeture automatique de la porte.
 Angles internes arrondis.

Fond arrondi à facettes en diamant.
 Évaporateur avec traitement par cataphorèse.
 Distance entre les rails du rack : 65 mm.
 Pieds réglables en acier inoxydable.
 Compartiment d'entretien facilement accessible.
 Convient pour GN 1/1 et plateaux de 600 x 400 mm.
 Refroidissement rapide : de +90°C à +3°C en 90 minutes.
 Capacité maximale de refroidissement rapide : 30 kg.
 Congélation rapide : de +90 °C à -18 °C en 240 minutes.
 Capacité maximale de congélation : 18 kg.



CARACTÉRISTIQUES

Classe climatique	cc5	Épaisseur isolation (mm)	70
Couleur	Argent	Niveau de bruit (dB)	70
Panneau de commandes	Numérique	Nombre d'étagères	10
Type de porte	Hinged	Quantité d'emballage marketing	1
Puissance (fournie) (W)	2530	Poids article (kg)	150
Largeur (mm)	730		
Profondeur (mm)	800		
Hauteur (mm)	1357		

SPÉCIFICATIONS DE TRANSPORT

EAN	8711369238578	Pays d'origine	Italie
Code Intrastat	84184080	Quantité d'emballage GS1	1
		Poids net (kg)	150