Lave-vaisselle 35x35, commande électronique code: 238738

Boîtier et porte à double paroi en acier inoxydable 18/8 pour l'isolation thermique et acoustique.
Panneau de commande numérique avec 4 cycles de lavage : 60 / 120 / 180 / 480 s.
Distributeurs péristaltiques de liquide de rinçage et de détergent.
Pompe de vidange intégrée pour les installations sans drainage par gravité.
Système de double filtration pour une eau de lavage plus propre.
Le système Thermostop garantit que le rinçage commence à 85 °C.
Capacité : jusqu'à 60 / 30 / 20 / 8 paniers par heure.
Consommation d'eau par cycle : 2,4–2,6 L.
Température de lavage : 50–60 °C.
Température de rinçage : 85 °C.
Thermostat de sécurité pour chaudière jusqu'à 110 °C.
Classe de protection IPX1. Rails porte-panier avec coins arrondis.
Panneau de commande incliné pour une utilisation confortable et ergonomique.

Convient pour laver les tasses, verres, ustensiles et assiettes.
Convient pour les articles jusqu'à 250 mm de hauteur.
Bras de lavage en acier inoxydable et bras de rinçage en polymère.
Température de rinçage de l'eau : de 82 °C à 85 °C.
Capacité/puissance de la chaudière : 6 L / 2,8 kW.
Capacité du réservoir/puissance : 14 L / 1,6 kW.
Puissance de la pompe de lavage : 0,17 kW.
Pompes de lavage exclusives montées directement au fond du réservoir.
Pieds réglables en hauteur : environ 10 mm, ø40 mm.

Accessoires inclus :
- 2x paniers universels 350 x 350 x (H)105 mm.
- 1 panier à couverts 110 x 110 x (H)130 mm.
- Tuyau d'alimentation en eau, 1,5 m, avec filetage intérieur ¾".
- Tuyau de vidange, 2 m, Ø25 mm.
- Cordon d'alimentation sans fiche.

- Construction à double paroi pour une meilleure rétention de la chaleur et une réduction du bruit.
- La pompe de vidange intégrée permet une installation flexible sans drainage par gravité.
- Les distributeurs de détergent et d'agent de rinçage intégrés garantissent des résultats de lavage uniformes.
- 4 cycles de lavage adaptés à différentes charges de vaisselle et différents besoins.



Code	V	W	LxWxH (W)
238738	230	2970	423x466x(H)639