

Lave-vaisselle 40x40, commande électronique code: 238745

Boîtier et porte à double paroi en acier inoxydable 18/8 pour l'isolation thermique et acoustique.

Panneau de commande numérique avec 4 cycles de lavage : 60 / 120 / 180 / 480 s.

Distributeurs péristaltiques de liquide de rinçage et de détergent.

Pompe de vidange intégrée pour les installations sans drainage par gravité.

Système de double filtration pour une eau de lavage plus propre.

Le système Thermostop garantit que le rinçage commence à 85 °C.

Capacité : jusqu'à 60 / 30 / 20 / 8 paniers par heure.

Consommation d'eau par cycle : 2,4–2,6 L.

Température de lavage : 50–60 °C.

Température de rinçage : 85 °C.

Thermostat de sécurité pour chaudière jusqu'à 110 °C.

Classe de protection IPX1. Rails porte-panier avec coins arrondis.

Panneau de commande incliné pour une utilisation confortable et ergonomique.

Convient pour laver les tasses, verres, couverts et assiettes.

Convient pour les articles jusqu'à 300 mm de hauteur.

Bras de lavage en acier inoxydable et bras de rinçage en polymère.

Température de rinçage de l'eau : de 82 °C à 85 °C.

Capacité/puissance de la chaudière : 6 L / 2,8 kW.

Capacité du réservoir/puissance : 14 L / 1,6 kW.

Puissance de la pompe de lavage : 0,17 kW.

Pompes de lavage exclusives montées directement au fond du réservoir.

Pieds réglables en hauteur : environ 10 mm, Ø40 mm.

Accessoires inclus :

- 2x casiers universels 400x400x(H)105 mm.

- 1 panier à couverts 110 x 110 x (H)130 mm.

- Tuyau d'alimentation en eau, 1,5 m, avec filetage intérieur de ¾".

- Tuyau de vidange, 2 m, Ø25 mm.

- Cordon d'alimentation sans fiche.





HENDI

Tools for Chefs

CARACTÉRISTIQUES

Couleur	Argent
Panneau de commandes	Numérique
Avec doseur de détergent	Oui
Dimensions casier de lavage	40X40
Pompe de vidange incluse	Oui
Durée du cycle (min)	1/2/3/8
Puissance (fournie) (W)	2970
Largeur (mm)	473
Profondeur (mm)	513
Hauteur (mm)	689

SPÉCIFICATIONS DE TRANSPORT

EAN	8711369238745
Code Intrastat	84221900

Hauteur maximale des plats (mm)	300
Niveau de bruit (dB)	48
Nombre de cycles	4
Quantité d'emballage marketing	1
Doseur de produit de rinçage inclus	Oui
Poids article (kg)	34

Pays d'origine	Italie
Quantité d'emballage GS1	1