

## Plaque de cuisson à induction modèle 5000 D

239322

Réglage numérique avec boutons tactiles de la puissance, de la température et du minuteur. Construction en inox. Avec filtre à graisse facile à nettoyer et une double ventilation. Convient pour casseroles et poêles avec un diamètre de fond entre 140 et 280 mm. Pieds ajustables en hauteur. Fonctionne sur 380 V et n'est pas équipé d'une prise électrique, un électricien est nécessaire pour l'installation. Charge maximale de la plaque à induction : 30 kg.



### Caractéristiques

Domaine d'utilisation	: Cuisine
Voltage	: 400
Plage de température de (°C)	: 35°C
Plage de température jusqu'à (°C)	: 240°C
Unité de température	: Celsius
Élément de chauffe	: Induction
Nécessite un électricien	: Oui
Matières	: Inox
Emballé par	: 1
Type d'emballage	: Boîte
Largeur (mm)	: 398
Profondeur (mm)	: 525
Hauteur (mm)	: 175
Puissance (fournie) (W)	: 5000
Programmable	: Non
Measurements	: 398x525x(H)175

### Spécifications de transport

EAN	: 8711369239322
Intrastat code	: 84198180
Gross weight (kg)	: 12.76
Poids net (kg)	: 10.47
Sales units per pallet	: 18
Plastic packaging (gram)	: 257

#### HENDI B.V.

Innovatielaan 6  
6745 XW De Klomp, The Netherlands  
T: +31 (0)317 681 040  
E: info@hendi.eu

#### HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12  
62-023 Robakowo, Poland  
T: +48 61 6587000  
E: info@hendi.pl

#### HENDI GmbH

Ehring 15  
5112 Lamprechtshausen, Austria  
T: +43 (0) 6274 200 10 0  
E: office.austria@hendi.eu

#### HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14  
Braşov, 500164, Romania  
T: +40 268 320330  
E: office@hendi.ro

#### PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.  
18346 Moschato, Athens, Greece  
T: +30 210 4839700  
E: info@pks-hendi.com

#### HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4  
39100 Bolzano (BZ), Italy  
T: 800 727 438  
E: office.italy@hendi.eu