HENDI
Tools for Chefs

Lave-vaisselle 50x50, commande électronique code: 240021

Boîtier en acier inoxydable 18/8.
Porte solide à double paroi.
Panneau de commande incliné pour une utilisation confortable et ergonomique.
Convient pour laver les tasses, verres, couverts et assiettes.
Panneau de contrôle numérique avec 4 cycles de lavage : 60 / 120 / 180 / 480 s.
Bras de lavage en acier inoxydable et bras de rinçage en polymère.
Distributeurs péristaltiques d'agent de rinçage et de détergent.
Pompe de vidange intégrée pour les installations sans évacuation par gravité.
Réservoir de décompression et pompe de rinçage à pression assistée pour garantir une pression de rinçage constante et le respect des normes d'hygiène.
Programme pour verres à bière avec rinçage à froid, 130 s.
Le système Thermostop commence le rinçage à 85 °C.
Le mode ECO s'active après 15 minutes d'inactivité.

Capacité : jusqu'à 60 / 30 / 20 / 8 paniers par heure.
Consommation d'eau par cycle : 2,4 - 2,6 L.
Température de lavage : 50 - 60 °C.
Température de rinçage : 85 °C.
Capacité/puissance de la chaudière : 12 L / 6 kW.
Capacité/puissance du réservoir : 23 L / 2 kW.
Puissance de la pompe de lavage : 0,4 kW.
Thermostat de sécurité pour chaudière jusqu'à 110 °C.
Classe de protection IPX1.
Pieds réglables verticalement : environ 10 mm, Ø40 mm.
Convient pour les articles jusqu'à 300 mm de hauteur.

Accessoires inclus :
- 2x paniers universels 500 x 500 x (H)105 mm.
- 1 panier à couverts 110 x 110 x (H)130 mm.
- Tuyau d'alimentation en eau, 1,5 m, avec filetage intérieur de ¾".
- Tuyau de vidange, 2 m, Ø25 mm.
- Cordon d'alimentation sans fiche.

- La porte à double paroi minimise la perte de chaleur et améliore la sécurité de l'utilisateur.
- Programme de verre à bière conçu pour une verrerie délicate.
- Le panneau de commande incliné soutient une utilisation confortable au quotidien.
- Les distributeurs intégrés de détergent et de liquide de rinçage assurent des résultats de lavage constants.



Code	V	W	LxWxH (W)
240021	400	6400	565x610x(H)825