Lave-vaisselle 50x50 pour plateaux GN 1/1, commande électronique **code: 240038**

Boîtier en acier inoxydable 18/8.
Porte solide à double paroi.
Panneau de commande incliné pour une utilisation confortable et ergonomique.
Convient pour laver les tasses, verres, couverts et assiettes.
Panneau de contrôle numérique avec 4 cycles de lavage : 60 / 120 / 180 / 480 s.
Bras de lavage en acier inoxydable et bras de rinçage en polymère.
Distributeurs péristaltiques d'agent de rinçage et de détergent.
Pompe de vidange intégrée pour les installations sans évacuation par gravité.
Réservoir de décompression et pompe de rinçage à pression assistée pour garantir une pression de rinçage constante et le respect des normes d'hygiène.
Programme pour verres à bière avec rinçage à froid, 130 s.
Le système Thermostop commence le rinçage à 85 °C.
Le mode ECO s'active après 15 minutes d'inactivité.
Capacité : jusqu'à 60 / 30 / 20 / 8 paniers par heure.
Consommation d'eau par cycle : 2,4 - 2,6 L.

Température de lavage : 50 - 60 °C.
Température de rinçage : 85 °C.
Capacité/puissance de la chaudière : 12 L / 6 kW.
Capacité/puissance du réservoir : 23 L / 2 kW.
Puissance de la pompe de lavage : 0,4 kW.
Thermostat de sécurité pour chaudière jusqu'à 110 °C.
Classe de protection IPX1.
Pieds réglables verticalement : environ 10 mm, Ø40 mm.
Convient pour des articles jusqu'à 320 mm de hauteur.
Support spécial permettant de laver jusqu'à 6 bacs GN 1/1.

Accessoires inclus :
- 1x panier universel 500 x 500 x (H)105 mm.
- 1 panier à couverts 110 x 110 x (H)130 mm.
- 1x support pour plateaux GN 1/1 pouvant contenir jusqu'à 6 plateaux.
- Tuyau d'alimentation en eau, 1,5 m, avec filetage interne ¾".
- Tuyau de vidange, 2 m, Ø25 mm.
- Cordon d'alimentation sans prise.

- La porte à double paroi minimise les pertes de chaleur et améliore la sécurité de l'utilisateur.
- Programme de verre à bière conçu pour la verrerie délicate.
- Panneau de commande incliné pour une utilisation quotidienne confortable.
- Distributeurs intégrés de détergent et de produit de rinçage pour des résultats de lavage constants.



Code	V	W	LxWxH (W)

HENDI

Tools for Chefs

240038	400	6400	565x640x(H)825