Lave-vaisselle 50x50, contrôle électronique **code: 240052**

Boîtier et porte à double paroi en acier inoxydable 18/8 pour l'isolation thermique et acoustique.
Panneau de commande numérique avec 4 cycles de lavage : 60 / 120 / 180 / 480 s.
Distributeurs péristaltiques de liquide de rinçage et de détergent.
Pompe de vidange intégrée pour les installations sans drainage par gravité.
Système de double filtration pour une eau de lavage plus propre.
Le système Thermostop garantit que le rinçage commence à 85 °C.
Capacité : jusqu'à 60 / 30 / 20 / 8 paniers par heure.
Consommation d'eau par cycle : 2,4–2,6 L.
Température de lavage : 50–60 °C.
Température de rinçage : 85 °C.
Thermostat de sécurité pour chaudière jusqu'à 110 °C.
Classe de protection IPX1. Rails porte-panier avec coins arrondis.
Panneau de contrôle incliné pour une utilisation confortable et ergonomique.

Convient pour laver les mugs, tasses, verres, couverts et assiettes.
Convient pour des articles jusqu'à 320 mm de hauteur.
Bras de lavage en acier inoxydable et bras de rinçage en polymère.
Température de l'eau de rinçage : de 82 °C à 85 °C.
Capacité/puissance de la chaudière : 6 L / 4 kW.
Capacité du réservoir/puissance : 23 L / 2,5 kW.
Puissance de la pompe de lavage : 0,4 kW.
Pompes de lavage exclusives montées directement au fond du réservoir.
Pieds réglables en hauteur : environ 10 mm, ø40 mm.
Convertible en installation 230 V (technicien requis).

Accessoires inclus :
- 2x paniers universels 500 x 500 x (H)105 mm.
- 1 panier à couverts 110 x 110 x (H)130 mm.
- Tuyau d'alimentation en eau, 1,5 m, avec filetage intérieur ¾".
- Tuyau de vidange, 2 m, Ø25 mm.
- Cordon d'alimentation sans prise.

- Construction à double paroi pour une meilleure rétention de la chaleur et une réduction du bruit.
- La pompe de vidange intégrée permet une installation flexible sans drainage par gravité.
- Les distributeurs intégrés de détergent et de produit de rinçage assurent des résultats de lavage constants.
- 4 programmes de lavage adaptés à différentes charges de vaisselle et à différents besoins.

Code	V	W	LxWxH (W)
240052	400	4900	582x610x(H)822