

Arrière de bar réfrigéré, portes vitrées code: 241356

Étagères incluses.

Compresseur monté sur le côté.

Système de refroidissement ventilé.

Fonction de dégivrage automatique.

Contrôle électronique de la température.

Éclairage intérieur à LED horizontal.

L'évaporateur à ailettes offre un transfert de chaleur plus efficace qu'un évaporateur à tuyau standard.

Plage de température : 0 à 10 °C.

Pieds ajustables. Fabriqué en tôle d'acier galvanisée.

Plan de travail en acier inoxydable intégré.

Extérieur et intérieur finis en noir.

Porte en verre avec vitrage trempé Low-E à double couche.

Porte à charnières avec fermeture automatique.



CARACTÉRISTIQUES

Classe climatique	st
Couleur	Noir
Panneau de commandes	Numérique
Type de porte	Hinged
Etiquette-énergie	c
Puissance (fournie) (W)	185
Épaisseur isolation (mm)	45
Largeur (mm)	1826
Profondeur (mm)	631
Hauteur (mm)	865
Dimensions	1826x631x(H)865
Matières principales	Métaux, Verre
Matières	Double vitrage en verre, Acier avec couche de peinture en poudre, Inox AISI 201, Galvanization coated plate
Matériaux intérieurs	Galvanization coated plate

Nombre de portes	3
Nombre d'étagères	6
Type d'emballage	Boîte
Quantité d'emballage marketing	1
Programmable	Non
Poids article (kg)	102.5
Longueur étagère / plateau	435
Largeur étagère / plateau	445
Dimensions étagère / plateau	435x445
Volume maximale (L)	516
Volume utilisable (L)	493
Charge maximale	26
Unité de charge max	kg/étagère



SPÉCIFICATIONS DE TRANSPORT

EAN	8711369241356	Pays d'origine	Chine
Code Intrastat	84185019	Quantité d'emballage GS1	1