

Salamandre GN 1/1

264126

En acier inoxydable. Possibilité de placer un plateau GN 1/1 dans la chambre (non inclus dans le set). Élément chauffant sur le dessus de la chambre. Possibilité de placer la grille sur 4 niveaux de hauteur différents. Montage mural sans supports supplémentaires pour économiser de l'espace dans la cuisine. Équipé d'un thermostat, d'un minuteur jusqu'à 30 minutes et d'un voyant lumineux. Régulation continue et progressive - assure un réglage précis de la température. Plage de température : 50 à 300 °C. Indice de protection: IPX4 - protection contre les projections d'eau. Accessoires inclus : - grille avec 2 poignées isolées, - bac collecteur de miettes.

**HENDI B.V.**

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu



HENDI

Tools for Chefs

Caractéristiques

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Domaine d'utilisation | : Cuisine |
| Voltage | : 220-240 |
| Plage de température de (°C) | : 50°C |
| Plage de température jusqu'à (°C) | : 300°C |
| Unité de température | : Celsius |
| Minuteur | : 30 |
| Unité minuteur | : Minutes |
| Élément de chauffe | : Élément chauffant |
| Indice de protection (IP) | : IPX4 |
| Nécessite un électricien | : Non |
| Accessoires inclus | : |
| Matières | : Inox |
| Emballé par | : 1 |
| Type d'emballage | : Boîte |
| Largeur (mm) | : 770 |
| Profondeur (mm) | : 485 |
| Hauteur (mm) | : 305 |
| Poids article (kg) | : 17 |
| Des tailles adaptées | : GN 1/1 |
| Puissance (fournie) (W) | : 2850 |
| Panneau de commandes | : Analogique |
| Programmable | : Non |
| Measurements | : 770x485x(H)305 |

Spécifications de transport

| | |
|--------------------------|-----------------|
| EAN | : 8711369264126 |
| Intrastat code | : 84198180 |
| Gross weight (kg) | : 18.93 |
| Poids net (kg) | : 16.72 |
| Sales units per pallet | : 10 |
| Plastic packaging (gram) | : 132 |

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu