

## Scelleuse de barquettes Compact

330005

Construction en acier inoxydable. Équipé d'un couvercle avec mécanisme à ressort pour une ouverture facile et sûre. Poignée isolée en plastique résistant aux impacts. Guillotine automatique avec couteau de sécurité dans un couvercle spécialement conçu ; la découpe s'effectue juste derrière le récipient scellé dans une bande spéciale (technologie air-cut). Pieds antidérapants protégeant le plan de travail des rayures. La surface de scellage est dotée d'un revêtement en titane qui empêche le film de coller et permet un scellage rapide en 1 à 3 secondes (selon l'épaisseur du film). Un système d'absorption de la pression assure une fermeture étanche et empêche les emballages de s'écraser. LEDs à code couleur pour le contrôle des performances. Verrouillage de surchauffe, protection contre la surchauffe, interrupteur de sécurité éclairé. Temps de chauffe après le démarrage jusqu'au mode opérationnel complet - environ 8-10 minutes. Scellage de barquettes jusqu'à : 235x190x(H)155 mm et de gobelets jusqu'à : (H)170 mm. Dimension maximale du rouleau de film : largeur 187 mm, ø170 mm - film vendu séparément (code : 970720). Équipé d'une matrice en aluminium pour les récipients de 227x178 mm (code : 805572), sans séparateur.

**HENDI B.V.**

Innovatielaan 6  
6745 XW De Klomp, The Netherlands  
T: +31 (0)317 681 040  
E: info@hendi.eu

**HENDI Polska Sp. z o.o.**

ul. Firmowa 12  
62-023 Robakowo, Poland  
T: +48 61 6587000  
E: info@hendi.pl

**HENDI GmbH**

Ehring 15  
5112 Lamprechtshausen, Austria  
T: +43 (0) 6274 200 10 0  
E: office.austria@hendi.eu

**HENDI S.R.L.**

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14  
Braşov, 500164, Romania  
T: +40 268 320330  
E: office@hendi.ro

**PKS HENDI South East Europe SA**

5 Metsovou Str.  
18346 Moschato, Athens, Greece  
T: +30 210 4839700  
E: info@pks-hendi.com

**HENDI Italia S.R.L.**

Via Leonardo da Vinci 4  
39100 Bolzano (BZ), Italy  
T: 800 727 438  
E: office.italy@hendi.eu



# HENDI

Tools for Chefs

## Caractéristiques

Domaine d'utilisation	: Cuisine
Voltage	: 230
Plage de température de (°C)	: 50°C
Plage de température jusqu'à (°C)	: 210°C
Unité de température	: Celsius
Élément de chauffe	: Élément chauffant
Longueur câble (mm)	: 1500
Protections	: Protection thermique, Protection surchauffe
Nécessite un électricien	: Non
Matières	: Inox 18/10
Emballé par	: 1
Largeur (mm)	: 582
Profondeur (mm)	: 285
Hauteur (mm)	: 185
Poids article (kg)	: 7
Puissance (fournie) (W)	: 700
Panneau de commandes	: Analogique
Programmable	: Non
Measurements	: 582x285x(H)185

## Spécifications de transport

EAN	: 8711369330005
Intrastat code	: 84224000
Gross weight (kg)	: 8.12
Poids net (kg)	: 6.8
Sales units per pallet	: 36

### HENDI B.V.

Innovatielaan 6  
6745 XW De Klomp, The Netherlands  
T: +31 (0)317 681 040  
E: info@hendi.eu

### HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12  
62-023 Robakowo, Poland  
T: +48 61 6587000  
E: info@hendi.pl

### HENDI GmbH

Ehring 15  
5112 Lamprechtshausen, Austria  
T: +43 (0) 6274 200 10 0  
E: office.austria@hendi.eu

### HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14  
Braşov, 500164, Romania  
T: +40 268 320330  
E: office@hendi.ro

### PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.  
18346 Moschato, Athens, Greece  
T: +30 210 4839700  
E: info@pks-hendi.com

### HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4  
39100 Bolzano (BZ), Italy  
T: 800 727 438  
E: office.italy@hendi.eu