

Machine à emballer sous vide avec chambre code: 975251

Boîtier et chambre en acier inoxydable 18/8.

Pour l'emballage des aliments, y compris ceux riches en eau.

Couvercle transparent en plastique ABS durable de haute qualité.

Couvercle convexe et fond concave.

Joint en forme de V avec un faible taux de fuite.

Indicateurs clairs (affichage numérique et cadran).

Le temps de fonctionnement réglable de la pompe permet d'obtenir un niveau de vide approprié en 0 à 99 s.

Temps de soudure réglable entre 0 et 3,5 s.

Niveau de refroidissement de la pompe réglable entre 0 et 9,9 s.

Le cycle d'emballage démarre automatiquement lorsque le couvercle supérieur est fermé.

Comprend une pompe à huile.

Performances de la pompe : 167 L/min.

Dimensions de la chambre : 280x385x(H) max. 130mm.

Peut être utilisée avec des sacs lisses et gaufrés.

-  Convient aux produits alimentaires, y compris les produits riches en eau.
-  Structure en acier inoxydable de haute qualité et pompe à huile robuste pour une utilisation à long terme.
-  Temps de vide et de soudure réglables pour des résultats d'emballage optimaux.



Code	V	W	LxWxH (W)
975251	230	370	330x480x(H)360