

Machine à emballer sous vide avec chambre code: 975398

Le boîtier est en acier inoxydable.
 La chambre est en alliage d'aluminium 5052.
 Couvercle transparent en ABS.
 Le couvercle convexe permet d'emballer de grandes portions.
 Temps de scellage du sac : 0-6 s.
 6 niveaux de vide au choix.
 Fonction de scellage uniquement.
 Fonction marinade : 11 cycles d'extraction et de libération d'air (9 minutes chacun), permettant à la marinade

de pénétrer plus rapidement sous pression négative et d'accélérer le processus.
 Le cycle d'emballage démarre automatiquement lorsque le couvercle supérieur est fermé.
 Pompe rotative professionnelle et très efficace.
 Destiné à un fonctionnement continu.
 Performances de la pompe : 77 l/min.
 Dimensions de la chambre : 350x300x(H)110 mm
 La barre de soudure mesure 290 mm de long et 3,5 mm de large.

- + Choix de 6 niveaux de vide pour un contrôle précis sur différents produits.
- + Le mode « scellage seul » offre une grande flexibilité pour fermer rapidement les sacs sans passer par l'étape de mise sous vide.
- + Le couvercle transparent convexe permet d'emballer des portions plus importantes tout en conservant une bonne visibilité pendant le processus.



Code	V	W	LxWxH (W)
975398	230	630	360x490x(H)365