

Scelleuse manuelle Supreme

976722

Scelle les types de barquettes les plus populaires du marché avec des matrices en option. Construction robuste et stable en acier inoxydable. Équipé d'un couvercle avec mécanisme à ressort pour une ouverture facile et sûre. Le processus de scellage est presque sans effort ; la résistance est minimale grâce aux roulements et au matériau de glissement spécial. Un système d'absorption de la pression assure une fermeture étanche et empêche les emballages de s'écraser. Poignée isolée en plastique résistant aux impacts. Guillotine automatique avec couteau de sécurité dans un couvercle spécialement conçu ; la découpe s'effectue juste derrière le récipient scellé dans une bande spéciale (technologie air-cut). Le chargeur de film avec étireur empêche le film de s'enrouler. La surface de scellage est dotée d'un revêtement en titane qui empêche le film de coller et permet un scellage rapide en 1 à 3 secondes (selon l'épaisseur du film). Les éléments chauffants à haute puissance réduisent le temps de chauffage. Temps de chauffe après le démarrage jusqu'au mode opérationnel complet - environ 8-10 minutes. Bouton de réglage précis de la température de soudure de 50-210°C. LEDs à code couleur pour le contrôle des performances de l'appareil. Verrouillage de surchauffe, protection contre la surchauffe, interrupteur de sécurité éclairé. Les pieds antidérapants assurent la stabilité de l'appareil pendant le fonctionnement et protègent le plan de travail des rayures. Scellage des barquettes jusqu'à les dimensions 235x190x(H)155 mm et des gobelets jusqu'à (H)170 mm. Dimension maximale du rouleau de film : largeur 187 mm, ø170 mm - film vendu séparément (970720). Équipé d'une matrice en aluminium pour récipients de 227x178 mm (805572), sans séparateur. Cordon d'alimentation détachable, 1,5 m, mis à la terre. Puissance : 700 W Alimentation électrique : 230 V Poids net : 10 kg.



HENDI B.V.
Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.
ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH
Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.
Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA
5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.
Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu

Caractéristiques

Domaine d'utilisation	: Intérieur
Voltage	: 230
Plage de température de (°C)	: 50°C
Plage de température jusqu'à (°C)	: 210°C
Unité de température	: Celsius
Elément de chauffe	: Élément chauffant
Longueur câble (mm)	: 1500
Protections	: Protection thermique, Protection surchauffe
Nécessite un électricien	: Non
Emballé par	: 1
Largeur (mm)	: 247
Profondeur (mm)	: 637
Hauteur (mm)	: 258
Poids article (kg)	: 10
Puissance (fournie) (W)	: 700
Panneau de commandes	: Analogique
Programmable	: Non
Measurements	: 247x637x(H)258

Spécifications de transport

EAN	: 8711369976722
Intrastat code	: 84224000
Gross weight (kg)	: 12.35
Poids net (kg)	: 10.21
Sales units per pallet	: 15

HENDI B.V.
Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.
ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH
Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.
Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA
5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.
Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu