

Scelleuse de barquettes Supreme code: 976722

Couvercle avec mécanisme à ressort pour une ouverture plus légère et contrôlée.

Guillotine automatique avec lame de sécurité qui coupe le film dans une bande dédiée juste derrière le contenant scellé (technologie air-cut).

La surface de scellage recouverte de titane empêche le film de coller et permet un scellage rapide (environ 1 à 3 secondes selon le film).

L'absorbeur de pression garantit un scellage hermétique et prévient la déformation des emballages.

Pieds antidérapants.

Les roulements à billes sur toutes les pièces mobiles (couvercle, bras de serrage, système de pressage) réduisent les frottements pour un fonctionnement fluide.

Température de scellage ajustable de 50 °C à 210 °C.

Indicateurs LED codés par couleur pour le suivi des performances.

Protection intégrée contre la surchauffe, dispositif de verrouillage en cas de surchauffe et interrupteur de sécurité lumineux.

Temps de préchauffage d'environ 8 à 10 minutes. Boîtier en acier inoxydable 18/8.

Poignée isolée en plastique durable et résistant aux dommages.

Poignée avec système de levier.

Le distributeur de film avec étireur empêche le film de s'enrouler.

Convient pour des plateaux jusqu'à 235 × 190 × (H)155 mm et des gobelets jusqu'à (H)170 mm.

Comprend une matrice PE pour des conteneurs de 227 × 178 mm, sans séparateur.

Convient pour les rouleaux de film jusqu'à 187 mm de largeur (film vendu séparément, code : 970720).

Cordon d'alimentation détachable (1,5 m, avec prise de terre).

-  Convient pour les tasses plus hautes, élargissant les options d'utilisation.
-  Le distributeur de film garde le film aligné et prêt pour le scellage.
-  La poignée avec système à levier applique une pression pour un sceau serré, en tournant à 90° et en se verrouillant en place pendant l'utilisation.
-  La surface revêtue de titane empêche l'adhérence du film.
-  Compatible avec une large gamme de plateaux utilisant des matrices universelles.





HENDI

Tools for Chefs

976722

230

700

247x637x(H)258