

Konvekciós gőzsütő NANO digitális 5x GN2/3 code: 223291

Kombinálja a konvekciós sütő hatékonyságát a gőzölő sütő tulajdonságaival.

Ezek a funkciók külön-külön és együtt is használhatóak.

Ez a sütő a legjobb választás, ha pompás péksüteményekre, zöldségekre, ízletes sült húsokra, vagy tökéletesen párolt halra vágyunk.

Közvetlen víz permet szóródik a fűtőszálakra, így keletkezik a gőz.

A sütőkamra gőz szintje szabályozható, és a beállított szinteket számos automata üzemmóddal is vissza lehet hívni.

Közvetlen vízcsatlakozással üzemel: 3/4", max.

30°C, 150-200 kPa (2 bar), csak kezelt, lágy vízzel.

A ház és a sütőtér kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült, a kamra alján lefolyó is található.

Az erős, 6 ágú ventilátor mindkét irányba 2 sebességen is képes forogni (1400/2800 fordulatszám/perc), ez eredményezi az ideális hőeloszlást a sütőtérben és meggátolja a belső turbulenciát.

A ventilátor motorja dupla csapággal és 250W teljesítménnyel rendelkezik.

A digitális kijelző mutatja a különböző funkciókat, az időt, a hőmérsékletet és a főzőprogramot.

Elektronikus időzítő 999 percre, a hőmérséklet pedig 260 °C-ra állítható.

A sütő programozható és azonos minőséget biztosít a napi használat során.

A sütő programozható, 99 3 lépéses program létrehozására alkalmas, 4 lépéses, ha az előmelegítést is beleszámítjuk.

A sütő tartalmaz egy kivehető szondával, ami összehangoltan működik a beépített Delta-T főző funkcióval. Melegen tartja a sütőteret az előmelegítés előtt is, hogy az ételek még hamarabb elkészüljenek.

Az ajtó kétrétegű üvegezésű, köztük megy végbe a gravitációs szellőzés, aminek köszönhetően a külső üvegréteg nem forrósodik fel, így akár meg is érinthetjük. Eltávolítható külső üveglap a könnyen tisztíthatóság érdekében.

Az ajtó tömítések eltávolíthatók, hogy megkönnyítse a tisztítást és az esetleges cserét.

A sütőkamra GN tálca sínekkel és halogén világítással felszerelt.

Automatizált sütőtér melegítő funkció még a 'PRE-HEATING' funkció előtt. Funkciók

- Automatikus kamrafűtés az „ELŐMELEGÍTÉS” ciklus előtt.
- Az időzítő 999 percre állítható be
- A hőmérséklet 260 °C-ig állítható 1 °C-os lépésekben
- Akár 100 programot is létrehozhat és tárolhat, amelyek mindegyike akár 4 ciklust is tartalmazhat.
- Eltávolítható magszondával.
- Delta-T sütési funkció.
- USB 2.0 csatlakozás.
- Ventilátormotor 250W teljesítménnyel, automatikus hátramenettel és két sebességfokozattal (1400/2800 rpm).

5x GN2/3 kapacitás, a vezetők egymástól 67 mm-re helyezkednek el.

1 megfordítható ventilátorral.

Tömeg: 64 kg.





HENDI

Tools for Chefs

MŰSZAKI ADATOK

Kezelőpanel	Digitális
A rajongók száma	1
A megfelelő méretek	GN23
Teljesítmény (bemenet) (W)	5400
Csomagolás típusa	Doboz
Hossz (mm)	720
Szélesség (mm)	772
Magasság (mm)	650
Mérés	720x772x(H)650
Fő anyagok	Fémek, Üveg

SZÁLLÍTÁSI ELŐÍRÁSOK

EAN	8711369223291
Instant kód	84198180
Műanyag csomagolás (g)	50

Csomagolt per	1
Szonda	Igen
Programozható	Igen
Tálcatartó távolság (mm)	67
A cikk súlya (kg)	55

Származási ország	Olaszország
GS1 Packed per	1
Bruttó súly (kg)	53
Nettó tömeg (kg)	44.2