

code: 229613

18/8 rozsdamentes acélból készült.

Lekerekített sarkú, préselt sütőtér a könnyű tisztíthatóságért.

LED-világítással és hőszigeteléssel – energiahatékony és biztonságos.

Kondenzációs csepptálca az ajtóba épített lefolyóval.

Az állítható lábak stabil és vízszintes elhelyezést biztosítanak.

Az ajtó jellemzői:

Dupla üvegajtó, érintésre hűvös – rétegek közötti természetes légáramlásos hűtéssel.

Az ajtó 4 helyzetben rögzíthető: 60°, 90°, 120° és 180°.

Jobb oldalon zsanérral.

Eltávolítható belső üvegtábla.

Szilikon tömítés a házba szerelve.

AirFlow+ – az újratervezett terelő optimális légáramlást biztosít, az étel elhelyezésétől függetlenül.

Humid+ – a vízrendszer közvetlenül a ventilátor mögött szállítja a vizet, magas páratartalmat biztosítva, miközben minimalizálja a vízfogyasztást.

Vízvédelmi besorolás: IPX4.

Szükséges csatlakozások: elektromos áram, kezelt víz és szennyvízrendszer.

Vízbemenet: 3/4", leeresztő kimenet: ø30 mm (kamrás leeresztővel).

Nagyméretű, 7 hüvelykes érintőképernyős kezelőpanel.

Hőmérséklet-tartomány: 30°C és 270°C között.

Időzítő: akár 11 óra és 59 perc, vagy folyamatos működés.

Sütési módok: konvekciós, gőz és kombinált (konvekciós + gőz).

Ventilátor-fordulatszám: 3 sebesség, normál üzemmód, félstatikus üzemmód.

A gőzt a ventilátor közvetlen szórása 10 lépésben (0–100%) elektronikusan vezérli.

Tároljon akár 100 receptet, egyenként akár 10 lépésben.

Többszintű sütés – különböző ételek készítése azonos körülmények között, független időzítéssel.

További funkciók:

Előmelegítés – akár 30 °C-kal a beállított hőmérséklet fölé melegszik.

Tárolás – automatikusan fenntartja a felszolgálási hőmérsékletet a program befejezése után.

A szekrény tárolása – felszolgálásig melegen és nedvesen tartja az ételt.

Lehűtés – gyors kamrahűtés, amely alacsony hőmérsékleten is gyorsan új folyamatokat indít el.

Proofer – ideális hőmérséklet és páratartalom a tészta kelesztéséhez.

Késleltetett indítás – ütemezze be az indítást akár 24 órával előre.

Delta-T szonda – precíziós főzés a belső ételhőmérséklet felügyeletével.

USB-port – receptek és HACCP-adatok egyszerű feltöltése/letöltése. A sütővel kompatibilis kocsis: 817643.





HENDI

Tools for Chefs

MŰSZAKI ADATOK

Kezelőpanel	Digitális
A rajongók száma	4
A megfelelő méretek	GN11
Teljesítmény (bemenet) [W]	31000
Ajtók száma	1
Hossz (mm)	930
Szélesség (mm)	1035
Magasság (mm)	1900
Mérés	930x1035x(H)1900
Fő anyagok	Fémek, Üveg
Anyagok	Kétrétegű üveg, 18/0 Rozsdamentes acél
Belső anyag	18/8 Rozsdamentes acél

SZÁLLÍTÁSI ELŐÍRÁSOK

EAN	8711369229613
Instant kód	85166090

Csomagolás típusa	Doboz
Szonda	Igen
Programozható	Igen
Tálcatartó távolság (mm)	66
A cikk súlya (kg)	247.2
Belső hossz (mm)	710
Belső szélesség (mm)	551
Belső magasság (mm)	1440
Max terhelés	4
Max terhelési egység	kg/tálca

Származási ország	Olaszország
GS1 csomagolási mennyiség	1