

Digitális bár turmixgép hangszigetelő burkolattal

230695

ABS-ből készült ház. Átlátszó polikarbonát tartály szilárd PP fedéllel és kis polikarbonát fedéllel. Cserélhető rozsdamentes acél pengék titán bevonattal. Fokozatkapcsoló a turmixolási funkcióhoz. A kivehető, törésálló kancsó -40 °C és 90 °C közötti hőmérsékletnek is ellenáll. Kancsó kapacitása: 2,5 l Túlmelegedés és túláram elleni védelem. Ez a turmixgép mindenre használható: gyümölcsökre, zöldségekre, koktélokra, smoothie-kra, desszertekre és még zúzott jégre is.

Polikarbonátból készült hangszigetelő burkolat. Biztonsági zárrendszer a turmixgép véletlen aktiválásának megakadályozására, ha a kancsó nincs a helyén, vagy ha a hangszigetelő burkolat nincs teljesen bezárva. Digitális érintőképernyős kezelőpanel. Nagysebességű motor a penge változtatható fordulatszámmal 8350 ford./perctől 24800 ford./percig (terhelés nélkül). 3 sebességfokozat: ALACSONY kb. 8350 RPM, KÖZEPES kb. 13500 RPM, MAGAS kb. 24800 RPM (terhelés nélkül). 3 időzítő beállítási: 30, 45, 90 másodperc.



HENDI B.V.
Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.
ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH
Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.
Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA
5 Metsovu Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.
Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu

Műszaki adatok

Felhasználási terület	: Konyha
Nem alkalmas	: Folyamatos használat
Feszültség	: 220-240
Rated Frequency (Hz)	: 50 Hz, 60 Hz
Időzítő	: 90
Időzítő egység	: Másodperc
Vezeték hossza (mm)	: 1300
Védelmek	: Hőkapcsoló, Elektromos biztosíték, Mikrokapcsoló
Villanyszerelő szükséges	: Nem

Csomagolt per	: 1
Csomagolás típusa	: Doboz
Hossz (mm)	: 250
Szélesség (mm)	: 300
Magasság (mm)	: 546
Maximális térfogat (L)	: 2.5
Használható térfogat (L)	: 2.5
Zajszint (dB)	: 85
Teljesítmény (bemenet) (W)	: 1680
Meghajtó ellátás	: Elektromos motor
FORDULAT	: 24800
Kezelőpanel	: Digitális
Programozható	: Nem
A sebességfokozatok száma	: 3
Mérés	: 250x300x(H)546
Fő anyagok	: Műanyagok, Fémek
Materials	: ABS (Akrilnitril-butadién-sztirol), PC (Polikarbonát), Rozsdamentes acél
Szín	: Fekete

Szállítási előírások

EAN	: 8711369230695
Instant kód	: 85094000
Bruttó súly (kg)	: 10.29
Nettó tömeg (kg)	: 9.01
Raklaponkénti értékesítési egység	: 20
Műanyag csomagolás (g)	: 326

HENDI B.V.
Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.
ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH
Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.
Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA
5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.
Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu