

Mosogatógép párakezelő funkcióval - elektronikus vezérlő

231340

Rendkívül könnyen használható, tisztítható és szervizelhető
 Ideális lemezek, evőeszközök, üvegáruk, poharak, tálak, GN
 1/1 tartályok mosásához Elektronikus vezérlés Tisztítószert- és
 öblítőszert-adagoló és leeresztő szivattyú alapfelszereltségként
 Mosott táányrok maximális magassága 400 mm A tisztítandó
 üveg maximális magassága 395 mm Érintőképernyős
 elektronikus kezelőpanel AISI 304 rozsdamentes acél ház
 Rozsdamentes acél felső és alsó mosó- és öblítőkarok A
 páraelszívó felemelését beépített rugók segítik Mosóvíz
 hőmérséklete 60 °C Öblítés hőmérséklete, vízkövesedés 85
 °C Kazán kapacitása és teljesítménye 13,5 l / 7,5 kW Tartály
 kapacitása és teljesítménye 68 l / 6,0 kW Tisztító szivattyú
 teljesítménye 1,5 kW Elektronikus vízhőmérők a kazánhoz és
 a kádhoz külön Biztonsági termosztát kazánhoz/fürdőkádhoz
 105 °C / 99 °C-ig A szivattyú tömítési tényezője: IP 44 A
 mosogatógép sarokba szerelhető Vízcsatlakozás: 3/4" Tömeg:
 131,5 kg Állítható rozsdamentes acél lábak 100 és 150 mm
 között FUNKCIÓK: Három mosási program: 60, 120, 240 s
 Mosogatógép rekesz mosogatóprogram Az utolsó öblítés
 lehetősége hideg vízzel – különösen üveg mosásakor hasznos
 „THERMO-PROTECTOR” rendszer a hideg vízzel történő öblítés
 megakadályozására 8 pontos öndiagnosztikai rendszer „SOFT
 START” funkció a vízszivattyú alacsonyabb nyomással történő
 elindításához és fokozatos emeléséhez, hogy ne sérüljenek meg
 a kényes edények Ajtó mikrokapcsolóval a páraelszívó felemelt
 állapotában történő működéshez ECO funkció – csökkenti az
 energiafogyasztást, ha a készüléket 15 percnél hosszabb ideig
 nem használja BERENDEZÉS: 1 műanyagkosár üvegkosár
 500 x 500 x (H)105 mm 1 kosár csapokkal a mély és sekély
 lemezekhez 5x8 db, 500x500x(H)105 mm 1 evőeszközkosár
 110x110x(H)130 mm Öblítőszert- és mosószert-adagoló
 Leeresztő szivattyú Vízömlő, 1,5 m hosszú, 3/4" belső menetes
 csatlakozással. Leeresztő tömlő Elektromos kábel dugasz
 nélkül

Műszaki adatok

Csomagolt per	: 1
Hossz (mm)	: 750
Szélesség (mm)	: 880
Magasság (mm)	: 1412
Programozható	: Nem
Mérés	: 750x880x(H)1412



Szállítási előírások

EAN	: 8711369231340
Instant kód	: 84221900
Bruttó súly (kg)	: 118.5
Nettó tömeg (kg)	: 105.5
Műanyag csomagolás (g)	: 1200

HENDI B.V.
 Innovatielaan 6
 6745 XW De Klomp, The Netherlands
 T: +31 (0)317 681 040
 E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.
 ul. Firmowa 12
 62-023 Robakowo, Poland
 T: +48 61 6587000
 E: info@hendi.pl

HENDI GmbH
 Ehrling 15
 5112 Lamprechtshausen, Austria
 T: +43 (0) 6274 200 10 0
 E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.
 Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
 Braşov, 500164, Romania
 T: +40 268 320330
 E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA
 5 Metsovoiu Str.
 18346 Moschato, Athens, Greece
 T: +30 210 4839700
 E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.
 Via Leonardo da Vinci 4
 39100 Bolzano (BZ), Italy
 T: 800 727 438
 E: office.italy@hendi.eu