

Mosogatógép 50x50 - elektronikus vezérlés

231753

Rendkívül könnyen használható, tisztítható és szervizelhető. Ideális tányérok, evőeszközök, üvegedények, csészék, tálcák tisztításához. Elektronikus vezérlők. Mosószer- és öblítőszer-adagolók, valamint a szivattyú alaptartozéka. Rozsdamentes acélból készült AISI 304 ház. Forgó műanyag mosó és rozsdamentes acél öblítőkarok a kamra alján. Álló műanyag mosogatókarok és forgó rozsdamentes acél öblítőkarok a kamra tetején. Robosztus, kétkaros ajtó mikrokapcsolóval felszerelve, nyitott állapotban leállítja a programot. A poharak maximális magassága: 325 mm. A lemezek maximális magassága: 335 mm. Vízhőmérséklet mosás közben: 60 °C. Vízhőmérséklet öblítés közben: 85 °C-os kazán (kapacitás/teljesítmény): 6L / 6 kW. Mosogatótér (kapacitás/teljesítmény): 35L/2,8 kW. Mosószivattyú: 0,75 kW. Biztonsági termosztát kazánhoz/fürdőhöz: max. 105 °C / 99 °C. Elektronikus vízhőmérő kazánhoz és tartályhoz. A szivattyú tömítési tényezője: IP 44/40 mm láb, ≈10 mm állítható magasságú. Tömeg: 55 kg. FUNKCIÓK: Három mosási program: 60, 120, 180 mp. (A mosási program automatikusan meghosszabbodik az öblítővíz +85 °C-ra történő felmelegítéséhez szükséges idővel) A mosogatógép kamrájának tisztítóprogramja. Hideg öblítési funkció - ideális üvegmosáshoz. HŐVÉDŐ rendszer a hidegvíz-öblítés megakadályozására - garantálja, hogy az öblítés nem indul el addig, amíg a hőmérséklet 85°C nem lesz. A SOFT START rendszer alacsony nyomáson indítja el a vízszivattyút, és fokozatosan növeli a nyomást a kényes darabok védelme érdekében. 8 pontos önellenőrző rendszer. ECO rendszer - a kisebb energiafogyasztás érdekében. A HIDEG ÖBLÍTÉS ELŐNYEI: Tisztítás után lehűti a poharakat, azonnal használatra készek. Eltávolítja az öblítőszer illatát, ideális borospoharak számára. BERENDEZÉS: 1 műanyagkosár üvegkosár 500x500x(H)105 mm. 1 kosár csapokkal mély és sekély lemezekhez, 500x500x(H)105 mm. 1 evőeszközkosár 110x110x(H)130 mm. Elektromos mosószer- és öblítőszer-adagoló. 1, 5 m hosszú víztömlő 3/4-es menetes csatlakozóval. Engedje le a szivattyút és a kifolyócsövet. Tápkábel dugó nélkül.



HENDI B.V.
Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.
ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH
Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.
Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA
5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.
Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu

Műszaki adatok

Felhasználási terület	: Konyha
Feszültség	: 400
Csomagolt per	: 1
Hossz (mm)	: 570
Szélesség (mm)	: 600
Magasság (mm)	: 830
Teljesítmény (bemenet) (W)	: 6600
Kezelőpanel	: Digitális
Programozható	: Igen
Leeresztő csap	: Igen
Mérés	: 570x600x(H)830

Szállítási előírások

EAN	: 8711369231753
Instant kód	: 84221900
Bruttó súly (kg)	: 60
Nettó tömeg (kg)	: 53
Raklaponkénti értékesítési egység	
Műanyag csomagolás (g)	: 265

HENDI B.V.
Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.
ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH
Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.
Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA
5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.
Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu