Mosogatógép 50x50, elektronikus vezérlés code: 238769

Duplafalu ház és ajtó 18/8 rozsdamentes acélból, hő- és hangszigetelés céljából.
Digitális vezérlőpanel 4 mosási ciklussal: 60 / 120 / 180 / 480 s.
Perisztaltikus öblítőszer és mosogatószer adagolók.
Beépített szivattyú a gravitációs elvezetés nélküli telepítésekhez.
Kettős szűrőrendszer a tisztább mosóvízért.
A Thermostop rendszer biztosítja, hogy az öblítés 85°C-on kezdődjön.
Kapacitás: legfeljebb 60 / 30 / 20 / 8 kosár óránként.
Vízfogyasztás ciklusonként: 2.4–2.6 L.
Mosási hőmérséklet: 50–60°C.
Öblítési hőmérséklet: 85°C.
Biztonsági termosztát kazánhoz, 110°C-ig.
IPX1 védelmi osztály. Kosártartó sínek lekerekített sarkokkal.
Szögletes kezelőpanel a kényelmes és ergonomikus használat érdekében.
Alkalmas bögrék, csészék, poharak, evőeszközök és tányérok mosására.
Alkalmas legfeljebb 320 mm magas tárgyakhoz.
Rozsdamentes acél mosókarok és polimer öblítőkarok.
Öblítővíz hőmérséklete: 82°C és 85°C között.
Kazán kapacitása/teljesítménye: 6 L / 4 kW.
Tartály kapacitás/teljesítmény: 23 L / 2.5 kW.
Mosószivattyú teljesítménye: 0.4 kW.
Kizárólagos mosópumpák közvetlenül a tartály alján elhelyezve.
Függőlegesen állítható lábak: kb. 10 mm, ø40 mm.
Átalakítható 230 V-os telepítésre (szakember szükséges).

Tartozékok:
- 2x univerzális kosarak 500x500x(M)105 mm.
- 1 db evőeszközkosár 110x110x(H)130 mm.
- Vízbekötő tömlő, 1.5 m, ¾" belső menettel.
- Leeresztő tömlő, 2 m, Ø25 mm.
- Tápkábel dugó nélkül.

- Kettős falú kialakítás a jobb hőtartás és zajcsökkentés érdekében.
- A beépített szivattyú rugalmas telepítést tesz lehetővé gravitációs elvezetés nélkül.
- A beépített mosószer- és öblítőszer-adagolók következetes mosási eredményeket biztosítanak.
- 4 mosási ciklus támogatja a különböző mosási terheléseket és szolgáltatási igényeket.







KÃ³d	V	W	LxWxH (W)

HENDI

Tools for Chefs

238769	400	4900	582x610x(H)822