Átmenős mosogatógép, elektronikus vezérlés code: 238776

Duplafalu ház és ajtó 18/8 rozsdamentes acélból, hő- és hangszigetelés céljából.
Digitális vezérlőpanel 4 mosási ciklussal: 60 / 120 / 180 / 480 s.
Perisztaltikus öblítőszer és mosogatószer adagolók.
Beépített szivattyú a gravitációs elvezetés nélküli telepítésekhez.
Kettős szűrőrendszer a tisztább mosóvízért.
A Thermostop rendszer biztosítja, hogy az öblítés 85°C-on kezdődjön.
Kapacitás: legfeljebb 60 / 30 / 20 / 8 kosár óránként.
Vízfogyasztás ciklusonként: 2.4–2.6 L.
Mosási hőmérséklet: 50–60°C.
Öblítési hőmérséklet: 85°C.
Biztonsági termosztát kazánhoz, 110°C-ig.
IPX1 védelmi osztály. Felső és alsó PowerWash karok rozsdamentes acélból.
Független polimer öblítőkarok.
Alkalmas tányérok, evőeszközök, üvegedények, csészék, tálcák és GN 1/1 tartályok mosására.
Max. mosási magasság: 400 mm.
30 L-es tartály lekerekített sarokkal és lejtős aljával a könnyebb leeresztés érdekében.
Tárolytartály és öblítőerősítő szivattyú az állandó öblítési nyomásért.
Beépített hőmérők.
Öblítővíz hőmérséklete: 82°C-tól 85°C-ig.
Kazán kapacitása/teljesítménye: 12 L / 6 kW.
Tartály kapacitása/teljesítménye: 30 L / 3 kW.
Mosószivattyú teljesítménye: 0.52 kW.
Állítható rozsdamentes acél lábak: 100–150 mm.

Tartozékok:
- 2x kosár csapokkal 18 tányérhoz 500x500x(M)105 mm.
- 1x univerzális kosár 500x500x(M)105 mm.
- 2x evőeszközkosár 110x110x(M)130 mm.
- Vízellátó tömlő, 1.5 m, ¾" belső menettel.
- Lefolyótömlő, 2 m, Ø25 mm.
- Dugó nélküli tápkábel.

- Kétfalú kialakítás a jobb hőtartás és zajcsökkentés érdekében.
- A motorháztető típusú kialakítás támogatja a hatékony be- és kirakodást.
- A szupermosó járókerekek erőteljes mosási teljesítményt biztosítanak.
- Az integrált mosószer- és öblítőadagolók támogatják az egyenletes mosási eredményeket.

KÃ³d	V	W	LxWxH (W)

HENDI
Tools for Chefs

238776	400	6520	655x785x(H)1500