Edény mosó, elektronikus vezérlés code: 238783

Duplafalu ház és ajtó 18/8 rozsdamentes acélból, hő- és hangszigetelés céljából.
Digitális vezérlőpanel 4 mosási ciklussal: 60 / 120 / 180 / 480 s.
Perisztaltikus öblítőszer és mosogatószer adagolók.
Beépített szivattyú a gravitációs elvezetés nélküli telepítésekhez.
Kettős szűrőrendszer a tisztább mosóvízért.
A Thermostop rendszer biztosítja, hogy az öblítés 85°C-on kezdődjön.
Kapacitás: legfeljebb 60 / 30 / 20 / 8 kosár óránként.
Vízfogyasztás ciklusonként: 2.4–2.6 L.
Mosási hőmérséklet: 50–60°C.
Öblítési hőmérséklet: 85°C.
Biztonsági termosztát kazánhoz, 110°C-ig.
IPX1 védelmi osztály. Felső és alsó PowerWash karok rozsdamentes acélból.
Független polimer öblítőkarok.
Alkalmas edények, GN tartályok, 600x400 mm-es pékségi tálcák, palackok, tálcák és evőeszközök mosására.
Alkalmas akár 620 mm magas tárgyakhoz.
30 L-es tartály lekerekített sarkokkal és lejtős aljjal a könnyebb ürítés érdekében.

Söröspohár program hideg öblítéssel, 130 mp.
Puffer tartály és öblítő szivattyú a következetes öblítési nyomásért.
Öntisztító mosószivattyú.
Beépített hőmérők.
Az ECO mód 15 perc inaktivitás után aktiválódik.
Kosár mérete: 570x620 mm.
Öblítési hőmérséklet: 85°C.
Kazán kapacitás/teljesítmény: 12 L / 6 kW.
Tartály kapacitása/teljesítménye: 20 L / 2.5 kW.
Mosószivattyú teljesítménye: 0.52 kW.
Állítható rozsdamentes acél lábak: 100-150 mm.

Tartozékok:
- 1x kosár csapokkal 24 tányér számára 570x620x(M)105 mm.
- 1x univerzális kosár 570x620x(M)105 mm.
- 2x evőeszköz kosár 110x110x(M)130 mm.
- 1x sütőtálca tartó akár 9 tálcához.
- Vízellátó tömlő, 1.5 m, ¾" belső menettel.
- Leeresztő tömlő, 2 m, Ø25 mm.
- Tápkábel dugó nélkül.

- Kettős bőr konstrukció a jobb hővisszatartás és zajcsökkentés érdekében.
- A Superwash lapátok erős mosási teljesítményt biztosítanak.
- A söröspohár program kifejezetten kényes üvegekhez készült.
- A beépített mosogatószer- és öblítőadagolók egységes mosási eredményeket támogatnak.

KÃ³d	V	W	LxWxH (W)
238783	400	6520	685x720x(H)1690