HENDI
Tools for Chefs

Mosogatógép 50x50 GN 1/1 tálcákhoz, elektronikus vezérlés **code: 240038**

Ház rozsdamentes acél 18/8-ból készült.
Tömör, kétrétegű ajtó.
Szögletes kezelőpanel a kényelmes és ergonomikus használat érdekében.
Alkalmas bögrék, csészék, poharak, evőeszközök és tányérok mosására.
Digitális vezérlőpanel 4 mosási ciklussal: 60 / 120 / 180 / 480 mp.
Rozsdamentes acél mosókarok és polimer öblítőkarok.
Perisztaltikus öblítőszer- és mosogatószer-adagolók.
Beépített szivattyú a gravitációs vízelvezetés nélküli telepítésekhez.
Tározótartály és öblítő szivattyú az állandó öblítő nyomás és higiéniai előírások betartása érdekében.
Söröspohár program hideg öblítéssel, 130 mp.
A Thermostop rendszer 85°C-on kezdi az öblítést.
Az ECO mód 15 perc inaktivitás után aktiválódik.
Kapacitás: legfeljebb 60 / 30 / 20 / 8 kosár óránként.
Vízfelhasználás ciklusonként: 2.4–2.6 L.

Mosási hőmérséklet: 50–60°C.
Öblítési hőmérséklet: 85°C.
Kazán kapacitás/teljesítmény: 12 L / 6 kW.
Tartály kapacitása/teljesítménye: 23 L / 2 kW.
Mosószivattyú teljesítménye: 0.4 kW.
Biztonsági termosztát kazánhoz 110°C-ig.
IPX1 védelmi osztály.
Függőlegesen állítható lábak: kb. 10 mm, Ø40 mm. 320 mm magas tárgyakhoz alkalmas.
Különleges állvány akár 6 GN 1/1 tálca mosásához.

Tartozékok:
- 1x univerzális kosár 500x500x(M)105 mm.
- 1 db evőeszközkosár 110x110x(H)130 mm.
- 1x GN 1/1 tálcás állvány legfeljebb 6 tálca számára.
- Vízvezetékcső, 1.5 m, ¾" belső menettel.
- Lefolyócső, 2 m, Ø25 mm.
- Tápkábel dugó nélkül.

- A dupla rétegű ajtó minimalizálja a hőveszteséget és javítja a felhasználói biztonságot.
- Söröspohár-program a finom üvegedényekhez tervezve.
- A szögletes kezelőpanel kényelmes, mindennapi használatot biztosít.
- Az integrált mosogatószer- és öblítőszer-adagolók támogatják az egyenletes mosási eredményeket.



HENDI
Tools for Chefs

KÃ³d	V	W	LxWxH (W)
240038	400	6400	565x640x(H)825