

Mosogatógép 40x40, elektronikus vezérlés code: 240045

Duplafalu ház és ajtó 18/8 rozsdamentes acélból, hő- és hangszigetelés céljából.

Digitális vezérlőpanel 4 mosási ciklussal: 60 / 120 / 180 / 480 s.

Perisztaltikus öblítőszer és mosogatószer adagolók.

Beépített szivattyú a gravitációs elvezetés nélküli telepítésekhez.

Kettős szűrőrendszer a tisztább mosóvízért.

A Thermostop rendszer biztosítja, hogy az öblítés 85°C-on kezdődjön.

Kapacitás: legfeljebb 60 / 30 / 20 / 8 kosár óránként.

Vízfogyasztás ciklusonként: 2.4–2.6 L.

Mosási hőmérséklet: 50–60°C.

Öblítési hőmérséklet: 85°C.

Biztonsági termosztát kazánhoz, 110°C-ig.

IPX1 védelmi osztály. Kosártartó sínek lekerekített sarkokkal.

Szögletes kezelőpanel a kényelmes és ergonomikus használat érdekében.

Alkalmas bögrék, csészék, poharak, evőeszközök és tányérok mosására.

Alkalmas maximum 300 mm magas tárgyakhoz.

Rozsdamentes acél mosókarok és polimer öblítőkarok.

Öblítővíz hőmérséklete: 82°C és 85°C között.

Kazán kapacitása/teljesítménye: 6 L / 2.8 kW.

Tartály kapacitás/teljesítmény: 14 L / 1.6 kW.

Mosószivattyú teljesítmény: 0.17 kW.

Exkluzív mosószivattyúk közvetlenül a tartály alján rögzítve.

Függőlegesen állítható lábak: kb. 10 mm, Ø40 mm.

Tartozékok:

- 2x univerzális kosarak 400x400x(M)105 mm.
- 1 db evőeszközkosár 110x110x(H)130 mm.
- Vízbekötő tömlő, 1.5 m, ¾" belső menettel.
- Leeresztő tömlő, 2 m, Ø25 mm.
- Tápkábel dugó nélkül.



MŰSZAKI ADATOK

Kezelőpanel	Digitális	Az edények maximális magassága	300
Mosószer adagoló is	Igen	Zajszint (dB)	48
Mosogatógép kosár mérete	40X40	Ciklusok száma	4
Leeresztő szivattyú mellékelve	Igen	Marketing csomagolómenyiség	1
Ciklusok időtartama	1/2/3/8	Öblítőszer-adagolót tartalmaz	Igen
Teljesítmény (bemenet) (W)	2970	A cikk súlya (kg)	34
Hossz (mm)	473		
Szélesség (mm)	513		
Magasság (mm)	689		



HENDI

Tools for Chefs

SZÁLLÍTÁSI ELŐÍRÁSOK

EAN	8711369240045
Instant kód	84221900

Származási ország	Olaszország
GS1 csomagolási mennyiség	1