

Kétállásos tálcás fóliázógép code: 297315

Fedél rugós mechanizmussal a könnyebb, irányított nyitás érdekében.

Automatikus guillotine biztonsági pengével levágja a fóliát egy külön sávban közvetlenül a lezárt tartály mögött (légvágási technológia).

Titánbevonatos tömítőfelület megakadályozza a fólia leragadását és támogatja a gyors tömítést (kb. 1-3 másodperc a fóliától függően).

A nyomáselnyelő biztosítja a szoros tömítést és megakadályozza a csomagok deformációját.

Csúszásmentes lábak.

Golyóscsapágyak minden mozgó alkatrészen (fedél, befogó kar, présrendszer) csökkentik a súrlódást a zökkenőmentes működés érdekében.

Azonosítható hőmérséklet beállítható 50°C-tól 210°C-ig.

Színkódolt LED-jelzők a teljesítményfigyeléshez.

Beépített túlmelegedés elleni védelem, túlmelegedési zár és megvilágított biztonsági kapcsoló.

Bemelegedési idő kb. 8-10 perc. 18/10 rozsdamentes acélból készült.

Penge a film hosszában és a lezárt tartályok között történő vágáshoz.

Tartós golyóscsapágyak minden mozgó alkatrészen: fedél/test, szorítókar és préselő rendszer.

2 PE illesztéket tartalmaz a szegmentálatlan tartályokhoz.

Megerősített váz.

A fűtőlapos fedél emelését újragondolt feszítőrugók segítik. Széles fedélnyílás fűtőzónával.

Legfeljebb 420 mm széles filmtekercsekhez használható.

Tömítési hőmérséklet 50-210 °C között.

Színkódolt LED-ek a készülék teljesítményének figyeléséhez.

Túlmelegedés elleni védelem, túlmelegedés elleni védelem, megvilágított biztonsági kapcsoló.

Bemelegedési idő kb. 8-10 perc.

A 235x190x(H)155 mm-es tálcaméretig és a (H)115 mm-es csészék lezárásához.



MŰSZAKI ADATOK

Teljesítmény (bemenet) (W)	1400
Marketing csomagolómennyiség	1
Hossz (mm)	653
Szélesség (mm)	487
Magasság (mm)	190

SZÁLLÍTÁSI ELŐÍRÁSOK

EAN	8711369297315
Instant kód	84224000
Raklaponkénti értékesítési egység	12

A cikk súlya (kg)	15
-------------------	----

Műanyag csomagolás (g)	1
Származási ország	Lengyelország
GS1 csomagolási mennyiség	1
Bruttó súly (kg)	18.03