

Hőszigetelt tartály fűtési funkcióval – vendéglátás

707692

Dupla, ütésálló HDPE szigetelőfalak. A kihúzás után az ételt akár 4 órán át biztonságos felszolgálati hőmérsékleten tartja. 2 nagyméretű ergonomikus fogantyú. Nagyméretű és könnyen leolvasható LED-kijelző, amely a kamra hőmérsékletét jelzi. Mind a magas, mind az alacsony hőmérsékletet fenntartja. Lyukasztott sínek a kamra burkolatában. 1/1 GN-es tartályokhoz alkalmas: – GN 1/1 (H) 20 mm: 12 db – GN 1/1 (H) 65 mm: 6 db – GN 1/1 (H) 100 mm: 4 db – GN 1/1 (H) 150 mm: 3 db – GN 1/1 (H) 200 mm: 2 db – GN 1/2 (H) 150 mm: 6 db Max. hőmérséklet: 68 °C. Vízállósági osztály: IPX3.



Műszaki adatok

Hőmérsékletállóság (°C)	: 68°C
Feszültség	: 220-240
Rated Frequency (Hz)	: 50 Hz, 60 Hz
Fészkelhető	: Nem
Összecsukható	: Nem
Anyagok	: HDPE (Nagy sűrűségű polietilén)

Csomagolt per	: 1
Hossz (mm)	: 477
Szélesség (mm)	: 680
Magasság (mm)	: 620
Belső hossz (mm)	: 335
Belső szélesség (mm)	: 533
Belső magasság (mm)	: 590
GN méret	: GN 1/1
Kapacitás mértékegysége	: Tálcák
Teljesítmény (bemenet) (W)	: 200
Mérés	: 477x680x(H)620

Szállítási előírások

EAN	: 8711369707692
Instant kód	: 85167970
Bruttó súly (kg)	: 22.61
Nettó tömeg (kg)	: 20.78

Raklapenkénti értékesítési egység	
Műanyag csomagolás (g)	: 1

HENDI B.V.
Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.
ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH
Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.
Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA
5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.
Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu