

Asztal egymedencés mosogatóval, hegesztett kivitelben

813423

Rozsdamentes acélból készül. Hegesztett szerkezet biztosítja a tartósságot és stabilitást. A vályú alján dombornyomás („boríték”) segíti a víz teljes leeresztését. Standard dombornyomás található a szifon nyílásánál (Ø50 mm). Csapfurat átmérője: Ø30 mm. Elülső burkolattal rendelkezik. Lábtartó profil: 40x40 mm. A munkalap megengedett terhelése kb. 70 kg/m². A fal védelmére 40 mm magas fröccsenésgátló perem található. A hátsó lábak 100 mm-rel távolabb helyezkednek el a faltól, megkönnyítve a falra szerelést. A lábak magassága 160 mm, állítható +25/-5 mm között.

Mélység: 600 mm. Kamra magassága 400 mm.



Műszaki adatok

Fészkelhető	: Nem
Összecsukható	: Nem
Összeszerelés szükséges	: Nem
Csomagolt per	: 1
Hossz (mm)	: 1000
Szélesség (mm)	: 600
Magasság (mm)	: 850
Belső hossz (mm)	: 886
Belső szélesség (mm)	: 443
Belső magasság (mm)	: 400
Mérés	: 1000x600x(H)850
Fő anyagok	: Fémek
Materials	: Rozsdamentes acél

Szállítási előírások

EAN	: 8711369813423
Instant kód	: 94032080
Nettó tömeg (kg)	: 31
(Belső) csomagolás hossza (mm)	: 0
(Belső) csomagolás szélessége (mm)	: 0
(Belső) csomagolás magassága (mm)	: 0
Quantity per (inner) package	: 0
Export carton length (mm)	: 0
Export carton width (mm)	: 0
Export carton height (mm)	: 0
Műanyag csomagolás (g)	: 260

HENDI B.V.
Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.
ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH
Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.
Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA
5 Metsovu Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.
Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu