

Tálcátömítő gép Supreme

976722

Tömítse a legnépszerűbb tálcatípusokat a piacon opcionális szerszámokkal. Robusztus és stabil rozsdamentes acél szerkezet. A könnyű és biztonságos nyitás érdekében rugós mechanizmussal felszerelt fedéllel rendelkezik. A hegesztési folyamat szinte erőfeszítés nélküli; a csapágyaknak és a speciális csúszóanyagnak köszönhetően az ellenállás minimális. A nyomáselemlő szoros tömítést biztosít, és megakadályozza a csomagok összezúzását. A szigetelt fogantyú sérülésálló műanyagból készült. Automatikus guillotine biztonsági késsel a speciálisan kialakított fedélben; a vágás közvetlenül a lezárt tartály mögött történik, speciális csíkban (légvágásos technológia). A hordágyas filmadagoló megakadályozza a fólia feltekeredését. A tömítőfelület titánbevonattal rendelkezik, amely megakadályozza a film beragadását, és gyors tömítést tesz lehetővé 1-3 másodperc alatt (a filmvastagságtól függően). A nagy teljesítményű fűtőelemek csökkentik a felfűtési időt. Indítás utáni bemelegedési idő teljes üzemmódra – körülbelül 8-10 perc. A gomb a tömítés hőmérsékletének 50–210 °C-ról történő finombeállításával állítható be. Színkódolt LED-ek a készülék teljesítményének figyeléséhez. Túlmelegedés elleni védelem, túlmelegedés elleni védelem, megvilágított biztonsági kapcsoló. A csúszásmentes lábak biztosítják az egység stabilitását működés közben, és védik az asztallapot a karcolásoktól. Tálca tömítése 235 x 190 x (H)155 mm-es tálcaméretig és csészék (H)170 mm-es méretig. Maximális filmtekercs méret: szélesség: 187 mm, Ø170 mm – a film külön kapható (970720). Alumínium szerszám 227 x 178 mm-es tartályokhoz (805572), elválasztó nélkül. Levehető tápkábel, 1,5 m, földelt. Teljesítmény: 700 W Tápegység: 230 V Nettó tömeg: 10 kg.



HENDI B.V.
Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.
ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH
Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.
Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA
5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.
Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu

Műszaki adatok

Felhasználási terület	: Beltéri
Feszültség	: 230
Hőmérséklet tartomány (°C)	: 50°C
Hőmérséklet tartomány (°C)	: 210°C
Egység hőmérséklet	: Celsius
Fűtőelem	: Fűtőbetét
Vezeték hossza (mm)	: 1500
Védelmek	: Hőkapcsoló, Túlmelegedés elleni védelem
Villanyszerelő szükséges	: Nem
Csomagolt per	: 1
Hossz (mm)	: 247
Szélesség (mm)	: 637
Magasság (mm)	: 258
A cikk súlya (kg)	: 10
Teljesítmény (bemenet) (W)	: 700
Kezelőpanel	: Analóg
Programozható	: Nem
Mérés	: 247x637x(H)258

Szállítási előírások

EAN	: 8711369976722
Instant kód	: 84224000
Bruttó súly (kg)	: 12.35
Nettó tömeg (kg)	: 10.21

Raklaponkénti értékesítési egység15

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu