

## Fry top

154922

Alloggiamento in acciaio inossidabile. La solida piastra in acciaio temprato di 8 mm di spessore offre un'eccellente ritenzione del calore. Dotato di paraschizzi posteriori e di una vaschetta di raccolta rimovibile. Temperatura regolabile in modo continuo fino a 300 °C. Protezione dal surriscaldamento mediante un interruttore termico resettabile. Interruttore di alimentazione con spia di indicazione integrata. Dotato di piedini antiscivolo.

La griglia misura 316x380 mm ed è completamente liscia.



### Specificazioni

Voltaggio	: 220-240
Rated Frequency (Hz)	: 50 Hz, 60 Hz
Gamma di temperatura a (°C)	: 300°C
Unità di Temperatura	: Celsius
Lunghezza del cavo (mm)	: 1500
Protezioni	: Protezione da surriscaldamento
Richiesto un' elettricista	: No

Imballo	: 1
Tipo di imballo (mm)	: Scatola
Larghezza (mm)	: 326
Profondità (mm)	: 445
Altezza (mm)	: 225
Peso (kg)	: 13.5
Potenza (entrata) (W)	: 2000
Pannello di controllo	: Analogico
Programmabile	: No
Misure	: 326x445x(H)225
Materiale principale	: Metallo
Materials	: Acciaio inox

### Specifiche di trasporto

EAN	: 8711369154922
Codice Intrastat	: 84198180
Peso lordo (kg)	: 14.75
Peso netto (kg)	: 13.21
Unità di vendita per Pallet	: 24
Materiale imballo plastica (g)	: 227

#### HENDI B.V.

Innovatielaan 6  
6745 XW De Klomp, The Netherlands  
T: +31 (0)317 681 040  
E: info@hendi.eu

#### HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12  
62-023 Robakowo, Poland  
T: +48 61 6587000  
E: info@hendi.pl

#### HENDI GmbH

Ehring 15  
5112 Lamprechtshausen, Austria  
T: +43 (0) 6274 200 10 0  
E: office.austria@hendi.eu

#### HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14  
Braşov, 500164, Romania  
T: +40 268 320330  
E: office@hendi.ro

#### PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.  
18346 Moschato, Athens, Greece  
T: +30 210 4839700  
E: info@pks-hendi.com

#### HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4  
39100 Bolzano (BZ), Italy  
T: 800 727 438  
E: office.italy@hendi.eu