

Armadio per la frollatura della carne - dry age code: 204986

Corpo, telaio e maniglia della porta in acciaio inossidabile 18/8.

Porta realizzata con 2 strati di vetro temperato colorato Low-E che aumenta l'efficienza energetica bloccando la luce infrarossa e i raggi UV dall'esterno e impedendo al calore di trasferirsi all'interno. Il blocco della porta è incluso.

Contenitore dell'acqua distillata in ABS - l'acqua distillata deve essere riempita manualmente.

Notifica sul display e allarme acustico per avvisare quando l'umidità è inferiore al 15% per consentire all'utente di riempire il contenitore dell'acqua.

Allarme che indica che la porta è aperta da più di 3,5 minuti - protezione contro l'interruzione incontrollata delle condizioni nella camera.

Lampada di sterilizzazione UVC integrata per prevenire la crescita batterica e garantire un ambiente sicuro per la carne; quando lo sportello viene aperto durante il processo di frollatura, i batteri non hanno la possibilità di svilupparsi.

Raffreddamento forzata mediante ventilatore che assicura il livello richiesto di circolazione dell'aria.

Luci LED posizionate su entrambi i lati della camera e sul soffitto.

Carico massimo per gancio: 25 kg.

Carico massimo della barra di sospensione: 50 kg.

Intervallo di umidità regolabile: 60-85%.

Il livello di umidità corrente viene visualizzato sul pannello.

Alloggiamento in metallo verniciato a polvere grigio scuro.

Incluso nell'armadio:

3 ripiani.

1 barra di sospensione.

3 ganci.

Vassoio del sale (sale non incluso).

Tutti gli elementi di cui sopra sono realizzati in acciaio inossidabile 18/8.

+ La lampada di sterilizzazione UVC integrata aiuta a mantenere un ambiente privo di batteri, anche quando la porta è aperta.

+ La porta in vetro temperato a doppio strato Low-E migliora l'efficienza energetica e blocca la luce infrarossa e UV.

+ Gli allarmi acustici e le notifiche sul display garantiscono condizioni di frollatura ideali, avvisando in casa di bassa umidità o apertura prolungata della porta.



Codice	V	W	LxWxH (W)
204986	230	170	710x595x(H)1720