

Cappa di condensazione per forni code: 219805

Motore monofase con un senso di rotazione.

Flusso d'aria massimo: da 400 m³/h a 600 m³/h.

Custodia realizzata in acciaio inossidabile di altissima qualità 18/8.

Collegamento all'acqua potabile 3/4" con pressione dell'acqua 100-200 kPa (1.0-2.0 bar).

Non è richiesto alcun collegamento a un condotto permanente o un camino di ventilazione.

Incluso:

- tubo di collegamento dell'acqua con filetto 3/4", lungo 1,5 m.
- 1 filtro a labirinto.
- cavo elettrico lungo 1,6 m.
- scarico fognario Ø 30 mm. Motore monofase con unico senso di rotazione.

- Portata d'aria massima: da 400 m³/h a 600 m³/h.

- Struttura realizzata in acciaio inox 18/8 di alta qualità.

- Collegamento alla rete idrica da 3/4" con pressione dell'acqua compresa tra 100 e 200 kPa (1,0-2,0 bar).

- Non richiede il collegamento a un condotto di estrazione permanente o a una canna fumaria.

Include

- tubo di collegamento all'acqua con attacco filettato da 3/4", lunghezza 1,5 m;
- 1 filtro a labirinto;
- cavo elettrico lungo 1,6 m;
- scarico Ø 30 mm.



SPECIFICAZIONI

Potenza (entrata) (W)	200
Tipo di imballo (mm)	Scatola marrone con adesivo
Larghezza (mm)	906
Profondità (mm)	590

SPECIFICHE DI TRASPORTO

EAN	8711369219805
Codice Intrastat	84148080

Quantità di imballaggio per il marketing	1
Peso (kg)	37

Paese di origine	Italia
Quantità di imballaggio GS1	1