Cappa di condensazione per forni **code: 219805**

Motore monofase con un senso di rotazione.
Flusso d'aria massimo: da 400 m³/h a 600 m³/h.
Custodia realizzata in acciaio inossidabile di altissima qualità 18/8.
Collegamento all'acqua potabile 3/4" con pressione dell'acqua 100-200 kPa (1.0-2.0 bar).
Non è richiesto alcun collegamento a un condotto permanente o un camino di ventilazione.
Incluso:
– tubo di collegamento dell'acqua con filetto ¾", lungo 1,5 m.
– 1 filtro a labirinto.
– cavo elettrico lungo 1,6 m.
– scarico fognario Ø 30 mm. Motore monofase con unico senso di rotazione.
– Portata d'aria massima: da 400 m³/h a 600 m³/h.
– Struttura realizzata in acciaio inox 18/8 di alta qualità.
– Collegamento alla rete idrica da 3/4" con pressione dell'acqua compresa tra 100 e 200 kPa (1,0–2,0 bar).
– Non richiede il collegamento a un condotto di estrazione permanente o a una canna fumaria.
Include
-tubo di collegamento all'acqua con attacco filettato da ¾", lunghezza 1,5 m;
– 1 filtro a labirinto;
– cavo elettrico lungo 1,6 m;
– scarico Ø 30 mm.

- Un forte flusso d'aria aiuta a rimuovere il vapore e i fumi di cottura in modo efficiente.
- Il filtro a labirinto favorisce la separazione del grasso durante l'estrazione.
- La struttura in acciaio inox facilita la pulizia quotidiana.

Codice	V	W	LxWxH (W)
219805	220-230	200	906x590x(H)255