Cappa di condensazione per forni **code: 219843**

Motore monofase con un senso di rotazione.
Flusso d'aria massimo: da 400 m³/h a 600 m³/h.
Custodia realizzata in acciaio inossidabile di altissima qualità 18/8.
Collegamento all'acqua potabile 3/4" con pressione dell'acqua 100-200 kPa (1.0-2.0 bar).

Non è richiesto alcun collegamento a un condotto permanente o un camino di ventilazione.
Incluso:
– tubo di collegamento dell'acqua con filetto ¾", lungo 1,5 m.
– 1 filtro a labirinto.
– cavo elettrico lungo 1,6 m.
– scarico fognario Ø 30 mm.

SPECIFICAZIONI

Regolabile	No	Quantità di imballaggio per il marketing	1
Potenza (entrata) (W)	600	Programmabile	No
Tipo di imballo (mm)	Scatola marrone con adesivo	Peso (kg)	26
Larghezza (mm)	860		
Profondità (mm)	730		
Altezza (mm)	308		

SPECIFICHE DI TRASPORTO

EAN	8711369219843	Materiale imballo plastica (g)	15
Codice Intrastat	84148080	Paese di origine	Italia
Unita´di vendita per Pallet	2	Quantità di imballaggio GS1	1
		Peso lordo (kg)	27.82