

Cappa di condensazione per forni code: 219850

Motore monofase con un senso di rotazione.
 Flusso d'aria massimo: da 400 m³/h a 600 m³/h.
 Custodia realizzata in acciaio inossidabile di altissima qualità 18/8.
 Collegamento all'acqua potabile 3/4" con pressione dell'acqua 100-200 kPa (1.0-2.0 bar).

Non è richiesto alcun collegamento a un condotto permanente o un camino di ventilazione.

Incluso:

- tubo di collegamento dell'acqua con filetto 3/4", lungo 1,5 m.
- 1 filtro a labirinto.
- cavo elettrico lungo 1,6 m.
- scarico fognario Ø 30 mm.



SPECIFICAZIONI

Potenza (entrata) (W)	600
Tipo di imballo (mm)	Scatola marrone con adesivo
Quantità di imballaggio per il marketing	1
Larghezza (mm)	860
Profondità (mm)	730
Altezza (mm)	308

SPECIFICHE DI TRASPORTO

EAN	8711369219850
Codice Intrastat	84148080
Unità di vendita per Pallet	2

Programmabile	No
Peso (kg)	26

Materiale imballo plastica (g)	15
Paese di origine	Italia
Quantità di imballaggio GS1	1
Peso lordo (kg)	28.01