

Forno combinato Snack 5 x GN 2/3

219942

Camera realizzata in acciaio inossidabile 18/8. Doppio vetro resistente al calore con guarnizione per una tenuta sicura. Porta con cerniera a destra con illuminazione interna a LED a risparmio energetico. Pannello di controllo touchscreen intuitivo. Include 99 impostazioni di cottura programmabili. Controllo della temperatura con sonda digitale. Intervallo di temperatura: 30–270 °C. Controllo del livello del vapore regolabile dal 10 al 100%. Include la funzione di preriscaldamento con impostazioni manuali e l'opzione di avvio ritardato (fino a 24 ore). Genera vapore spruzzando acqua direttamente sulla ventola. Collegamento dell'acqua: 3/4". Uscita di scarico: ø30 mm con scarico interno. Può contenere 5 vassoi GN 2/3, non inclusi nel set. Dotato di una ventola a retromarcia automatica. Classe impermeabile IPX4. Distanza tra i supporti del vassoio: 80 mm. Guide rimovibili per contenitori GN. I vassoi GN 2/3 possono essere acquistati separatamente.

**HENDI B.V.**

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu



HENDI

Tools for Chefs

Specificazioni

Superficie utilizzabile	: Cucina, Interno
Camere del forno	: 1
Voltaggio	: 230
Rated Frequency (Hz)	: 50 Hz, 60 Hz
Gamma di temperatura da (°C)	: 30°C
Gamma di temperatura a (°C)	: 270°C
Unità di Temperatura	: Celsius
Timer	: 12
Unità del timer	: Ore
Gradazione	: 10
Elemento riscaldante	: Elemento riscaldante
Grado di protezione IP	: IPX4
Standard supportati	: WiFi, USB
Protezioni	: Protezione da surriscaldamento
Porta reversibile	: No
Connessione all'acqua	: Sì
Richiesto un elettricista	: No
Porta trasparente	: Sì

Imballo	: 1
Tipo di imballo (mm)	: Scatola
Larghezza (mm)	: 550
Profondità (mm)	: 754
Altezza (mm)	: 662
Peso (kg)	: 40
Taglie che si adattano	: GN 2/3
Capacità	: 5
Unità di misura	: Teglie
Interasse tra le teglie (mm)	: 80
Potenza (entrata) (W)	: 3200
Pannello di controllo	: Digitale
Programmabile	: Sì
Sonda	: Sì
Numero di ventole	: 1
Misure	: 550x754x(H)662
Materiale principale	: Metallo, Vetro
Materials	: Acciaio inox 18/0
Interior material	: Acciaio inox 18/10

Specifiche di trasporto

EAN	: 8711369219942
Codice Intrastat	: 84198180
Peso lordo (kg)	: 47
Peso netto (kg)	: 41
Unità di vendita per Pallet	: 4
Materiale imballo plastica (g)	: 30

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu