

## Forno combinato Snack 5 x GN 2/3 code: 219942

Camera realizzata in acciaio inossidabile 18/8.  
 Doppio vetro resistente al calore con guarnizione per una tenuta sicura.  
 Porta con cerniera a destra con illuminazione interna a LED a risparmio energetico.  
 Pannello di controllo touchscreen intuitivo.  
 Include 99 impostazioni di cottura programmabili.  
 Controllo della temperatura con sonda digitale.  
 Intervallo di temperatura: 30–270 °C.  
 Controllo del livello del vapore regolabile dal 10 al 100%.  
 Include la funzione di preriscaldamento con impostazioni manuali e l'opzione di avvio ritardato (fino a 24 ore).

Genera vapore spruzzando acqua direttamente sulla ventola.  
 Collegamento dell'acqua: 3/4".  
 Uscita di scarico: ø30 mm con scarico interno.  
 Può contenere 5 vassoi GN 2/3, non inclusi nel set.  
 Dotato di una ventola a retromarcia automatica.  
 Classe impermeabile IPX4.  
 Distanza tra i supporti del vassoio: 80 mm.  
 Guide rimovibili per contenitori GN.  
 I vassoi GN 2/3 possono essere acquistati separatamente.

- + Include una funzione di preriscaldamento e una ventola per la retromarcia automatica per una cottura uniforme
- + Possibilità di ritardare l'avvio fino a 24 ore
- + Opzioni di cottura versatili con 99 impostazioni programmabili e livelli di vapore regolabili
- + Camera in acciaio inossidabile di alta qualità, facile da pulire
- + Sonda centrale per una cottura precisa



| Codice | V   | W    | LxWxH (W)      |
|--------|-----|------|----------------|
| 219942 | 230 | 3200 | 550x754x(H)662 |