

Mastervide per cucinare sottovuoto

222546

Custodia resistente realizzata in acciaio inossidabile e poliammide rinforzata con fibra di vetro. Progettato per adattarsi a qualsiasi contenitore/tegame rotondo o quadrato con una profondità minima di 15 cm. Adatto per contenitori fino a 56 litri. Impostazione della temperatura e del tempo sul pannello di controllo di facile utilizzo. Sistema di controllo della temperatura estremamente preciso: può essere impostato da 5°C a 95°C con incrementi di 0,1°C. Il timer può essere impostato da 1 minuto a 99 ore con incrementi di 1 minuto. Preriscaldamento rapido grazie alla resistenza da 2000W. L'elica funziona in modo continuo per garantire una temperatura stabile dell'acqua in tutto il contenitore. La protezione in caso di basso livello dell'acqua spegne l'apparecchiatura in caso di poca acqua. Il sensore di temperatura previene il sovraccarico e il surriscaldamento.



HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu



HENDI

Tools for Chefs

Specificazioni

Voltaggio	: 230
Rated Frequency (Hz)	: 50 Hz, 60 Hz
Gamma di temperatura da (°C)	: 5°C
Gamma di temperatura a (°C)	: 95°C
Unità di Temperatura	: Celsius, Fahrenheit
Timer	: 99
Unità del timer	: Ore
Gradazione	: 0.01
Unità di gradazione	: °C
Elemento riscaldante	: Elemento riscaldante
Grado di protezione IP	: IPX1
Richiesto un' elettricista	: No

Tipo di imballo (mm)	: Scatola
Larghezza (mm)	: 137
Profondità (mm)	: 215
Altezza (mm)	: 361
Peso (kg)	: 3.6
Volume massimo (L)	: 56
Volume utile (L)	: 56
Potenza (entrata) (W)	: 2000
Pannello di controllo	: Digitale
Programmabile	: No
Misure	: 137x215x(H)361
Materiale principale	: Plastica, Metallo
Materials	: PA (nylon / poliammide), Acciaio inox

Specifiche di trasporto

EAN	: 8711369222546
Codice Intrastat	: 84198180
Peso lordo (kg)	: 5.09
Peso netto (kg)	: 3.5
Unità di vendita per Pallet	: 54
Materiale imballo plastica (g)	: 20

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu