

Forno a convezione con umidificazione 4x 600x400

225516

Alloggiamento e camera realizzati in acciaio inossidabile 18/8.

La camera del forno è realizzata con angoli arrotondati per una facile pulizia. La porta in vetro è fresca al tatto grazie a 2 strati di vetro con ventilazione naturale, cerniere sul fondo. La lastra interna in vetro può essere rimossa per una facile pulizia. Guarnizione per porta in silicone spesso, montata nell'alloggiamento per una facile manutenzione. Camera dotata di illuminazione a LED per una visione chiara del processo. Camera del forno isolata per mantenere il calore all'interno, sicuro ed efficiente dal punto di vista energetico. Compatibile con 4 vassoi da 600 x 400 mm, non inclusi nel set. La temperatura può essere impostata da 100°C a 260°C. Il timer può essere impostato fino a 120 minuti, è possibile il funzionamento continuo. Grado di protezione dall'acqua: IPX3.

Iniezione indiretta di vapore, controllata con una pompa a pressione, spruzza acqua nella camera. 2 ventilatori, non reversibili. Il vassoio supporta la spaziatura: 73 mm.

**HENDI B.V.**

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu



HENDI

Tools for Chefs

Specificazioni

Superficie utilizzabile	: Cucina
Camere del forno	: 1
Voltaggio	: 220-240
Gamma di temperatura da (°C)	: 100°C
Gamma di temperatura a (°C)	: 260°C
Unità di Temperatura	: Celsius
Timer	: 120
Unità del timer	: Minuti
Gradazione	: 5
Elemento riscaldante	: Elemento riscaldante
Tipo di forno	:
Grado di protezione IP	: IPX3
Lunghezza del cavo (mm)	: 1600
Standard supportati	: USB
Protezioni	: Protezione da surriscaldamento
Porta reversibile	: No
Connessione all'acqua	: Sì
Richiesto un elettricista	: No
Porta trasparente	: Sì
Imballo	: 1
Tipo di imballo (mm)	: Scatola
Larghezza (mm)	: 783
Profondità (mm)	: 755
Altezza (mm)	: 634
Peso (kg)	: 58
Capacità	: 4
Unità di misura	: Teglie
Interasse tra le teglie (mm)	: 83
Potenza (entrata) (W)	: 6400
Pannello di controllo	: Analogico
Programmabile	: No
Sonda	: No
Numero di ventole	: 2
Misure	: 783x755x(H)634
Materiale principale	: Metallo, Vetro
Materials	: Acciaio inox 18/0
Interior material	: Acciaio inox 18/0

Specifiche di trasporto

EAN	: 8711369225516
Codice Intrastat	: 84198180
Peso lordo (kg)	: 58.57
Peso netto (kg)	: 48
Unità di vendita per Pallet	: 2
Materiale imballo plastica (g)	: 10

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu