

Lavastoviglie 50x50 code: 230220

Alloggiamento in acciaio inossidabile 18/8.

Per lavare piatti, posate, bicchieri, tazze, vassoi.

Comandi elettromeccanici.

Bracci per il lavaggio (plastica) e il risciacquo (acciaio inossidabile) separati.

Braccio di lavaggio fisso nella parte superiore, braccio di risciacquo rotante in acciaio inossidabile.

Consumo d'acqua di soli 2-2,5 litri per ciclo (a seconda della pressione dell'acqua).

Temperatura dell'acqua di lavaggio: 62 °C, temperatura acqua di risciacquo: 85 °C.

Porta a doppio strato in tinta unita.

Numero/durata dei cicli di lavaggio: 1/120 s.

Capacità: fino a 30 cestelli/h.

Serbatoio (capacità/potenza): 35 l/3,6 kW.

Alimentazione della pompa: 0,75 HP.

Termostato di sicurezza per caldaia/serbatoio fino a 105°C/99°C.

Termometro analogico per caldaie.

Classe di protezione IP44.

ATTREZZATURA:

- 1 cestello universale 500x500x(A)105 mm per occhiali.
- 1 cestello con perni 500x500x(A)105 mm per piastre.
- 1 cestello portaposate 110x110x(A)130 mm.
- lunghezza del tubo di alimentazione dell'acqua 1,5 m con filettatura interna di collegamento 3/4".
- lunghezza del tubo di scarico 2 m Ø 25 mm.
- cavo di alimentazione senza spina.
- erogatore di brillantante
- regolato per l'installazione della pompa del detersivo (vite nella parete posteriore del serbatoio).
- Gambe regolabili verticalmente: ±10 mm, Ø 40 mm.



SPECIFICAZIONI

Pannello di controllo	Digitale
Distributore di detergente incluso	No
Dimensione del cestello lavastoviglie	50X50
Pompa di scarico inclusa	No
Potenza (entrata) (W)	3600
Altezza massima dei piatti	335
Larghezza (mm)	600
Profondità (mm)	570
Altezza (mm)	830

Tipo di imballo (mm)	Scatola
Quantità di imballaggio per il marketing	1
Programmabile	No
Distributore di brillantante incluso	Sì
Peso (kg)	47



HENDI

Tools for Chefs

SPECIFICHE DI TRASPORTO

EAN	8711369230220
Codice Intrastat	84221900

Paese di origine	Italia
Quantità di imballaggio GS1	1
Peso netto (kg)	0.001