

Lavastoviglie 50x50 code: 230220

Alloggiamento in acciaio inossidabile 18/8.

Per lavare piatti, posate, bicchieri, tazze, vassoi.

Comandi elettromeccanici.

Bracci per il lavaggio (plastica) e il risciacquo (acciaio inossidabile) separati.

Braccio di lavaggio fisso nella parte superiore, braccio di risciacquo rotante in acciaio inossidabile.

Consumo d'acqua di soli 2-2,5 litri per ciclo (a seconda della pressione dell'acqua).

Temperatura dell'acqua di lavaggio: 62 °C, temperatura acqua di risciacquo: 85 °C.

Porta a doppio strato in tinta unita.

Numero/durata dei cicli di lavaggio: 1/120 s.

Capacità: fino a 30 cestelli/h.

Serbatoio (capacità/potenza): 35 l/3,6 kW.

Alimentazione della pompa: 0,75 HP.

Termostato di sicurezza per caldaia/serbatoio fino a 105°C/99°C.

Termometro analogico per caldaie.

Classe di protezione IP44.

ATTREZZATURA:

- 1 cestello universale 500x500x(A)105 mm per occhiali.
- 1 cestello con perni 500x500x(A)105 mm per piastre.
- 1 cestello portaposate 110x110x(A)130 mm.
- lunghezza del tubo di alimentazione dell'acqua 1,5 m con filettatura interna di collegamento 3/4".
- lunghezza del tubo di scarico 2 m Ø 25 mm.
- cavo di alimentazione senza spina.
- erogatore di brillantante
- regolato per l'installazione della pompa del detersivo (vite nella parete posteriore del serbatoio).
- Gambe regolabili verticalmente: ±10 mm, Ø 40 mm.

-  Possibilità di lavare fino a 30 cestelli all'ora con un ciclo rapido di 120 secondi.
-  Robusto acciaio inossidabile con porta a doppio strato per una maggiore durata e una riduzione del rumore.
-  Utilizza solo 2-2,5 litri di acqua per ciclo, garantendo efficienza senza compromettere le prestazioni.
-  Bracci di lavaggio e risciacquo separati per una pulizia efficace e uniforme ad ogni utilizzo.



Codice	V	W	LxWxH (W)
230220	230	3600	600x570x(H)830