

Lavastoviglie a capote 50x50 - controllo elettromeccanico code: 230312

Semplicissimo nell'uso, nella pulizia, nella manutenzione e persino nella manutenzione. Perfetto per il lavaggio di piatti, posate, bicchieri, tazze, vassoi, contenitori GN. Comandi elettromeccanici. Alloggiamento in acciaio inox AISI 304. Bracci irroratori separati in acciaio inox per lavaggio e risciacquo. 4 filtri di superficie sul livello dell'acqua della vasca. Setaccio aggiuntivo davanti all'ingresso della pompa. Molle integrate per un facile sollevamento della cappa. Numero/durata dei cicli di lavaggio: 1/120 s. Capacità: fino a 30 cesti/h. Consumo d'acqua per ciclo: 2-2,5 l (a seconda della pressione dell'acqua). Temperatura dell'acqua di lavaggio: 62°C, temperatura acqua di risciacquo: 85°C. Boiler (capacità/

potenza): 7,4 l/7,5 kW. Serbatoio (capacità/potenza): 68 l/6,0 kW. Potenza pompa: 1,5 HP. Termostato di sicurezza per boiler/per serbatoio fino a 105°C/99°C. Termometro acqua per caldaia e serbatoio. Classe di protezione IP44. Peso 111 kg. DOTAZIONE: 1x cestello universale 500x500x(H)105 mm per bicchieri. 1x cestello con perni 500x500x(H)105 mm per piatti. 1x cestello posate 110x110x(H)130 mm. Lunghezza tubo alimentazione acqua 1,5 m. Tubo di scarico, cavo di alimentazione senza spina. Dosatore brillantante. Predisposto per installazione pompa detersivo (avvitare nella parete posteriore della vasca). Gambe in acciaio inox regolabili verticalmente, regolate da 100 a 150 mm.



Codice	V	W	LxWxH (W)
230312	400	8600	745x900x(H)1406