

## Addolcitore per acqua semiautomatico code: 230442

L'utilizzo di addolcitori d'acqua aiuta a prolungare il ciclo di vita delle attrezzature per la ristorazione.

Gli addolcitori si basano su un processo di scambio ionico in cui gli ioni di calcio e magnesio che causano la durezza dell'acqua vengono catturati dalla resina a scambio ionico all'interno dell'addolcitore.

Aiuta a ridurre i costi di manutenzione grazie all'efficace prevenzione dei depositi di calcare.

Il dispositivo è dotato di controllo che consente di configurare i parametri di funzionamento del sistema di addolcimento dell'acqua come richiesto.

Gli elementi all'interno della testa sono realizzati in ceramica di alta qualità, resistente all'abrasione, alla corrosione e all'accumulo di impurità (ad esempio ferro).

Questa tecnologia assicura una perfetta tenuta all'interno del controller e quindi un funzionamento lungo e senza problemi.

Diametro attacco acqua 3/4".

Pressione di esercizio: 1,5-6,0 Ba.

Temperatura ambiente di lavoro: 5 - 38 ° C.

Max. temperatura dell'acqua di mandata: 38 ° C.

Tempo di rigenerazione: 37 min.

Uscita per 10 ° dH - 1200 L.

Letto in resina 4,0 L.

Serbatoio di rigenerazione: 8 kg.

Flusso massimo d'acqua: 5 L / min.

Consumo di sale di rigenerazione per 1 ciclo: 0,5 kg.

Il processo di rigenerazione semiautomatico della resina mediante salamoia viene avviato manualmente.

Peso: 8 kg.



| Codice | V   | W  | LxWxH (W)      |
|--------|-----|----|----------------|
| 230442 | 230 | 18 | 216x404x(H)504 |