

Blender per bar.

230718

Alloggiamento in ABS. Caraffa trasparente in policarbonato con coperchio in PP compatto e piccolo coperchio in policarbonato. Lame sostituibili in acciaio inossidabile con rivestimento in titanio. Interruttore a impulsi per la funzione di miscelazione. La caraffa rimovibile e resistente alle rotture resiste a temperature comprese tra -40 °C e 90 °C. Capacità caraffa: 2,5 l Protezione da surriscaldamento e sovracorrente. Questo frullatore può frullare: frutta, verdura, cocktail, frullati, dessert e persino ghiaccio tritato.

Sistema di blocco di sicurezza che impedisce l'attivazione accidentale del frullatore senza caraffa. Pannello di controllo manuale. Con una manopola di controllo della potenza in 10 fasi. Motore ad alta velocità con velocità variabile della lama da 16000 giri/min a 24800 giri/min (senza carico). Include uno spingitore in polipropilene per ingredienti più spessi.

**HENDI B.V.**

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu



HENDI

Tools for Chefs

Specificazioni

Superficie utilizzabile	: Cucina
Non adatto a	: Uso continuo
Voltaggio	: 220-240
Rated Frequency (Hz)	: 50 Hz, 60 Hz
Batterie incluse	: No
Lunghezza del cavo (mm)	: 1300
Protezioni	: Interruttore termico, Fusibile termico, Fusibile elettrico
Richiesto un' elettricista	: No

Imballo	: 1
Tipo di imballo (mm)	: Scatola
Larghezza (mm)	: 320
Profondità (mm)	: 250
Altezza (mm)	: 532
Volume massimo (L)	: 2.5
Volume utile (L)	: 2.5
Livello di rumore (dB)	: 85
Potenza (entrata) (W)	: 1680
Azionamento	: Motore elettrico
Giri al minuto (RPM)	: 24800
Pannello di controllo	: Analogico
Programmabile	: No
Misure	: 320x250x(H)532
Materiale principale	: Plastica, Metallo
Materials	: ABS (Acrlonitrile-butadiene-stirene), PC (policarbonato), Acciaio inox
Colore	: Nero

Specifiche di trasporto

EAN	: 8711369230718
Codice Intrastat	: 85094000
Peso lordo (kg)	: 6.52
Peso netto (kg)	: 5.53
Unita' di vendita per Pallet	: 25
Materiale imballo plastica (g)	: 195

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu