

Lavastoviglie a cappotta - controllo elettronico

231340

Estremamente facile da usare, da pulire e da mantenere
Ideale per lavare piatti, posate, bicchieri, tazze, vassoi, bacinelle
GN 1/1 Controlli elettronici Dosatori detersivo, brillantante
e pompe di scarico di serie Altezza massima piatti 400 mm
Altezza massima dei bicchieri 395 mm Pannello di controllo
elettronico touch Alloggiamento in acciaio inox AISI 304
Bracci di lavaggio e risciacquo superiori e inferiori in acciaio
inox Sollevamento della cappa facilitato da molle integrate
Temperatura acqua di lavaggio 60°C Temperatura di risciacquo,
acqua bollente 85°C Capacità e potenza della caldaia 13,5 l /
7,5 kW Capacità e potenza del serbatoio 68 l / 6,0 kW Potenza
pompa pulizia 1,5 km Termometri elettronici dell'acqua per la
caldaia e il risciacquo separatamente Termostato di sicurezza
per caldaia/bagno fino a 105°C / 99°C Fattore di tenuta della
pompa: IP 44 Possibilità di installazione ad angolo della
lavastoviglie Collegamento acqua: 3/4" Peso: 131,5 kg Piedini
regolabili in acciaio inox da 100 a 150 mm CARATTERISTICHE:
Tre programmi di lavaggio: 60, 120, 240 s Programma di
lavaggio vano lavastoviglie Possibilità di un risciacquo finale
con acqua fredda - particolarmente utile per il lavaggio
dei vetri Sistema "THERMO-PROTECTOR" per prevenire il
risciacquo con acqua fredda Sistema di autodiagnostica a 8
punti Funzione "SOFT START" per avviare la pompa dell'acqua
ad una pressione più bassa e alzarla gradualmente per non
danneggiare le stoviglie delicate Sportello con microinterruttore
per il funzionamento a cappa sollevata Funzione ECO - riduce
il consumo energetico quando il dispositivo non viene utilizzato
per più di 15 minuti DOTAZIONE: 1 cestello per bicchieri
universale 500x500x(H)105 mm 1 cestello con perni per piatti
lisci e fondi con 5x8 pz, 500x500x(H)105 mm 1 cestello posate
110x110x(H)130 mm Dosatore brillantante e detersivo Pompa di
scarico Tubo acqua lungo 1,5 m, con attacco filetto femmina 3/4".
tubo di scarico Cavo elettrico senza spina

Specificazioni

Imballato per	: 1
Larghezza (mm)	: 750
Profondità (mm)	: 880
Programmabile	: No
Measurements	: 750x880x(H)



Specifiche di trasporto

EAN	: 871136923130
Intrastat code	: 84221900

Hendi B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

Hendi Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

Hendi Food Service Equipment GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

Hendi Food Service Equipment Romania S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS Hendi South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

Hendi Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: +39 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu