

Lavastoviglie a capote - controllo elettronico code: 231340

Estremamente facile da usare, da pulire e da mantenere.
Ideale per lavare piatti, posate, bicchieri, tazze, vassoi, bacinelle GN 1/1.

Controlli elettronici.

Dosatori detersivo, brillantante e pompe di scarico di serie.

Altezza massima piatti 400 mm.

Altezza massima dei bicchieri 395 mm.

Pannello di controllo elettronico touch.

Alloggiamento in acciaio inox AISI 304.

Bracci di lavaggio e risciacquo superiori e inferiori in acciaio inox.

Sollevamento della cappa facilitato da molle integrate.

Temperatura acqua di lavaggio 60°C.

Temperatura di risciacquo, acqua bollente 85°C.

Capacità e potenza della caldaia 13,5 l / 7,5 kW.

Capacità e potenza del serbatoio 68 l / 6,0 kW.

Potenza pompa pulizia 1,5 kW.

Termometri elettronici dell'acqua per la caldaia e il risciacquo separatamente.

Termostato di sicurezza per caldaia/bagno fino a 105°C / 99°C.

Fattore di tenuta della pompa: IP 44.

Possibilità di installazione ad angolo della lavastoviglie.

Collegamento acqua: ¾".

Peso: 131,5 kg.

Piedini regolabili in acciaio inox da 100 a 150 mm.

CARATTERISTICHE:

Tre programmi di lavaggio: 60, 120, 240 s.

Programma di lavaggio vano lavastoviglie.

Possibilità di un risciacquo finale con acqua fredda - particolarmente utile per il lavaggio dei vetri.

Sistema "THERMO-PROTECTOR" per prevenire il risciacquo con acqua fredda.

Sistema di autodiagnostica a 8 punti.

Funzione "SOFT START" per avviare la pompa dell'acqua ad una pressione più bassa e alzarla gradualmente per non danneggiare le stoviglie delicate.

Sportello con microinterruttore per il funzionamento a cappa sollevata.

Funzione ECO - riduce il consumo energetico quando il dispositivo non viene utilizzato per più di 15 minuti.

DOTAZIONE:

1 cestello per bicchieri universale 500x500x(H)105 mm.

1 cestello con perni per piatti lisci e fondi con 5x8 pz, 500x500x(H)105 mm.

1 cestello posate 110x110x(H)130 mm.

Dosatore brillantante e detersivo.

Pompa di scarico.

Tubo acqua lungo 1,5 m, con attacco filetto femmina ¾".

Tubo di scarico.

Cavo elettrico senza spina.



Codice	V	W	LxWxH (W)
231340	400	8600	750x880x(H)1412