

Lavastoviglie 50x50 - controllo elettronico code: 231753

Estremamente facile da usare, da pulire e da mantenere.
Ideale per pulire piatti, posate, bicchieri, tazze, vassoi.

Controlli elettronici.

Dosatori detersivo e brillantante e pompa standard inclusi.
Alloggiamento in acciaio inox AISI 304.

Bracci di lavaggio in plastica rotanti e risciacquo in acciaio inox sul fondo della camera.

Bracci di lavaggio fissi in plastica e bracci di risciacquo rotanti in acciaio inossidabile nella parte superiore della camera.

Robusta porta a doppia parete dotata di microinterruttore, interrompe il programma all'apertura.

Altezza massima dei bicchieri: 325 mm.

Altezza massima piatti: 335 mm.

Temperatura dell'acqua durante il lavaggio: 60°C.

Temperatura dell'acqua durante il risciacquo: 85°C.

Caldaia (capacità/potenza): 6L / 6 kW

Bagno (capacità/potenza): 35L / 2,8 kW.

Pompa di lavaggio: 0,75 kW.

Termostato di sicurezza per caldaia/bagno: fino a 105°C / 99°C.

Termometro elettronico per acqua per caldaia e serbatoio.

Fattore di tenuta della pompa: IP 44

Piedini ø40mm, regolabili in altezza ≈10mm

Peso: 55 kg.

CARATTERISTICHE:

Tre programmi di lavaggio: 60, 120, 180 s (il programma di lavaggio verrà automaticamente prolungato con il tempo necessario per riscaldare l'acqua di risciacquo a +85°C)

Programma di pulizia della camera della lavastoviglie.

Funzione di risciacquo a freddo - ideale per il lavaggio dei bicchieri.

Sistema THERMO-PROTECTOR per prevenire il risciacquo dell'acqua fredda - garantisce che il risciacquo non inizi fino a quando la temperatura non raggiunge gli 85°C.

Il sistema SOFT START avvia la pompa dell'acqua a un livello di pressione basso e aumenta gradualmente la pressione per proteggere i capi delicati.

Sistema di autodiagnostica a 8 punti.

Sistema ECO - per un consumo energetico ridotto.

VANTAGGI DEL RISCIAQUO A FREDDO:

Raffredda i bicchieri dopo la pulizia, rendendoli subito pronti per l'uso.

Rimuove l'odore di brillantante, ideale per calici da vino.

ATTREZZATURA:

1 cestello per bicchieri universale 500x500x(H)105 mm.

1 cestello con perni per piatti profondi e bassi con 5x8 pz, 500x500x(H)105 mm.

1 cestello posate 110x110x(H)130 mm.

Dosatore elettrico di detersivo e brillantante.

Tubo dell'acqua lungo 1,5 m, con attacco filettato 3/4 femmina.

Pompa di scarico e tubo flessibile di scarico.

Cavo di alimentazione senza spina.





HENDI

Tools for Chefs

Codice

V

W

LxWxH (W)

231753

400

6600

570x600x(H)830