

Banco refrigerato con due porte Kitchen Line 300l

232019

Struttura interna ed esterna realizzata in acciaio inossidabile di alta qualità. Porte dotate di comode maniglie. Raffreddamento ad aria forzata con auto-sbrinamento, compressore posto sotto la camera. Isolamento in poliuretano espanso di 35 mm di spessore. Scaffalatura regolabile, si adatta a contenitori fino a GN 1/1. Display digitale e termostato elettronico. Con 4 piedini in plastica regolabili. Sbrinamento automatico con evaporatore di condensa. Classe climatica: 5.

Dimensioni della camera: 830x595x(H)500 mm. 2 ripiani (335x570 mm) inclusi. Capacità di carico di 15 kg ciascuna. Etichetta energetica: A (A+++-G). Peso: 70 kg.



Specificazioni

Voltaggio	: 230
Gamma di temperatura da (°C)	: -2°C
Gamma di temperatura a (°C)	: 8°C
Refrigerante	: R600a
Spessore dell' isolamento (mm)	: 35
Classe climatica	: 4 (30°C 55% RH)
Classe energetica	: A

Imballo	: 1
Tipo di imballo (mm)	: Pallet
Larghezza (mm)	: 900
Profondità (mm)	: 700
Altezza (mm)	: 890
Potenza (entrata) (W)	: 220
Misure	: 900x700x(H)890
Materiale principale	: Metallo
Materials	: Acciaio inox
EPREL Registration number	: 464144

Specifiche di trasporto

EAN	: 8711369232019
Codice Intrastat	: 84185019
Peso lordo (kg)	: 78
Peso netto (kg)	: 66
Materiale imballo plastica (g)	: 452

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu